Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-ols1000ert2ua-8xc13-usb-rs232-relay-dry-contact-p-311036.html



Zasilacz awaryjny UPS OLS1000ERT2UA 8xC13/USB/RS232/Relay/Dry contact

Cena brutto	**1 343,99 zł**
Cena netto	**1 092,67 zł**
Numer katalogowy	**AUCBPL2TOLS10UA**
Kod producenta	**OLS1000ERT2UA**
Kod EAN	**4712856273809**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**900**
Gwarancja	**24 mc.**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**4**
Porty zasilania wy.	**8 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**PowerPanel Business**
Moc pozorna	**1000 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwzakłóceniowe**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 20 ~ 90 (%) Wysokość robocza: 0-5 000 stóp (0-1500 metrów) (stopy/metry) Temperatura przechowywania: 4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywan**
Waga	**13.5**
Akcesoria w zestawie	**OLS1000ERT2UA UPS Szyny rack Uchwyty rack Zestaw śrub Przewód zasilający Przewód USB Instrukcja obsługi**
Wymiary	**438 x 88 x 430 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS OLS1000ERT2UA 8xC13/USB/RS232/Relay/Dry contact

- Topologia UPS (podwójnej konwersji) online
- Kompatybilność z generatorem
- Zerowy czas przełączania
- Extended Battery Module Auto-detection
- Kluczowe/niekluczowe obciążenia
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- Wentylatory o zmiennej prędkości
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower
- Tryb ECO
- Ochrona przed przeciążeniem
- Inteligentne zarządzanie baterią (SBM)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Filtrowanie EMI i RFI
- Kolorowy panel LCD
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)