

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-ols1000ert2ua-8xc13-usb-rs232-relay-dry-contact-p-311036.html>



## Zasilacz awaryjny UPS OLS1000ERT2UA 8xC13/USB/RS232/Relay/Dry contact

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                  | <b>2 333,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cena netto                   | <b>1 897,55 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numer katalogowy             | <b>AUCBPL2TOLS10UA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kod producenta               | <b>OLS1000ERT2UA</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kod EAN                      | <b>4712856273809</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kształt napięcia wyjściowego | <b>Pełna sinusoida</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Moc czynna (W)               | <b>900</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gwarancja                    | <b>24 mc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Architektura UPS-a           | <b>on-line double conversion</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ obudowy                  | <b>Tower (UPS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Liczba faz na wejściu        | <b>1 (230V)</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Czas ładowania               | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Porty zasilania wy.          | <b>8 x IEC-C13</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Porty zasilania we.          | <b>IEC-C14</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oprogramowanie               | <b>PowerPanel Business</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Moc pozorna                  | <b>1000 VA</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zabezpieczenia / filtry      | <b>Przeciwwprzepięciowe</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gniazda we/wy                | <b>1 x USB (Type B)</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymagania środowiskowe       | <b>Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 20 ~ 90 ( % ) Wysokość robocza: 0-5 000 stóp (0-1500 metrów) (stopy/metry) Temperatura przechowywania: 4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywan</b> |
| Waga                         | <b>13.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Akcesoria w zestawie         | <b>OLS1000ERT2UA UPS Szyny rack Uchwyty rack Zestaw śrub Przewód zasilający Przewód USB Instrukcja obsługi</b>                                                                                                                                                         |
| Wymiary                      | <b>438 x 88 x 430 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kolor (wyliczeniowy)         | <b>Czarny</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |

---

## Opis produktu

### Zasilacz awaryjny UPS OLS1000ERT2UA 8xC13/USB/RS232/Relay/Dry contact

- Topologia UPS (podwójnej konwersji) online
- Kompatybilność z generatorem
- Zerowy czas przełączania
- Extended Battery Module Auto-detection
- Kluczowe/niekluczowe obciążenia
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- Wentylatory o zmiennej prędkości
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower
- Tryb ECO
- Ochrona przed przeciążeniem
- Inteligentne zarządzanie baterią (SBM)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Filtrowanie EMI i RFI
- Kolorowy panel LCD
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)