Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-ols1500ea-de-p-387066.html



Zasilacz awaryjny UPS OLS1500EA-DE

Cena brutto	**1 464,99 zł**
Cena netto	**1 191,05 zł**
Numer katalogowy	**AUCBPL2TOLS15DE**
Kod producenta	**OLS1500EA-DE**
Oprogramowanie	**PowerPanel Business**
Moc pozorna	**1500 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Gniazda we/wy	**1 x RS-232 (COM)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 20 ~ 90 (%) Wysokość robocza: 0-5 000 stóp (0-1500 metrów) (stopy/metry) Temperatura przechowywania: 4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywan**
Waga	**14.4**
Akcesoria w zestawie	**OLS1500EA-DE UPS Przewód USB Instrukcja obsługi**
Wymiary	**151 x 225 x 394 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**1350**
Gwarancja	**24 mc.**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**4**
Porty zasilania wy.	**2 x typ C/F (Schuko)**
Porty zasilania we.	**IEC-C20**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS OLS1500EA-DE

CyberPower OLS1500EA-DE to wysokowydajny zasilacz UPS z topologią podwójnej konwersji online, który zapewnia bezproblemowe czystosinusoidalne zasilanie dla krytycznych urządzeń, takich jak NAS, serwery, rejestratory DVR / systemy nadzoru dla transportu i infrastruktury oraz systemy awaryjne. Zwykle jest zintegrowany ze środowiskiem serwerowym lub centrum danych.

UPS jest wyposażony w kolorowy panel LCD umożliwiający użytkownikom monitorowanie systemu zasilania i łatwą konfigurację ustawień. Ten model jest kompatybilny z generatorem, a także może pracować w trybie ECO w celu oszczędzania energii. Produkt można podłączyć do wyłącznika awaryjnego (EPO), który umożliwia użytkownikom natychmiastowe wyłączenie zasilacza UPS w przypadku awarii. Wentylatory o zmiennej prędkości zapewniają automatyczne zarządzanie temperaturą w oparciu o pobór mocy w celu zmniejszenia hałasu i zapewnienia większego komfortu użytkownikom.

- Topologia UPS (podwójnej konwersji) online
- Kompatybilność z generatorem
- Zerowy czas przełączania
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Kolorowy panel LCD
- Szeregowy port łączności
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Forma typu tower
- Tryb ECO
- Ochrona przed przeciążeniem
- Inteligentne zarządzanie baterią (SBM)
- Filtrowanie EMI i RFI
- Wentylatory o zmiennej prędkości
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)