

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-ols3000ert2ua-8xc13-2xc19-usb-rs232-relay-dry-contact-p-311039.html>

Zasilacz awaryjny UPS OLS3000ERT2UA 8xC13/2xC19/USB/RS232/Relay/Dry contact



Cena brutto	3 755,99 zł
Cena netto	3 053,65 zł
Numer katalogowy	AUCBPL2TOLS30UA
Kod producenta	OLS3000ERT2UA
Kod EAN	4712856273823
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Typ obudowy	Tower (UPS)
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas ładowania	4
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C20
Oprogramowanie	PowerPanel Business
Moc pozorna	3000 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe (OVP)
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 20 ~ 90 (%) Wysokość robocza: 0-5 000 stóp (0-1500 metrów) (stopy/metry) Temperatura przechowywania: 4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywan
Waga	26.1
Akcesoria w zestawie	OLS3000ERT2UA UPS Szyny rack Uchwyty rack Zestaw śrub Przewód zasilający Przewód USB Instrukcja obsługi
Wymiary	438 x 88 x 610 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Moc czynna (W)	2700

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

Zasilacz awaryjny UPS OLS3000ERT2UA 8xC13/2xC19/USB/RS232/Relay/Dry contact

- Topologia UPS (podwójnej konwersji) online
- Kompatybilność z generatorem
- Zerowy czas przełączania
- Extended Battery Module Auto-detection
- Kluczowe/niekluczowe obciążenia
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- Wentylatory o zmiennej prędkości
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower
- Tryb ECO
- Ochrona przed przeciążeniem
- Inteligentne zarządzanie baterią (SBM)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Filtrowanie EMI i RFI
- Kolorowy panel LCD
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)