Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-online-digitus-online-modul-ups-dn-170106-6000va-6000w-2u-1x-usb-2-0-typ-b-p-301226.html



Zasilacz awaryjny UPS OnLine Digitus OnLine Moduł UPS DN-170106, 6000VA, 6000W, 2U, 1x USB 2.0 typ B, 1x RS232, LCD, LED, czysta fala sinusoidalna, 44

Cena brutto	**3 527,99 zł**
Cena netto	**2 868,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR4088**
Kod producenta	**DN-170106**
Kod EAN	**4016032473541**
Wydajność	**93,5%**
Regulacja napięcia wyjściowego	**5%**
Prąd ładowania	**1 A**
Liczba faz wejściowych	**1**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Rozmiar	**48,3 cm (19")**
Poziom THD prądu wyjściowego	**5%**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Częstotliwość wejściowa	**45/66 Hz**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**1 Hz**
Czas ładowania	**8 h**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Materiał obudowy	**Metal**
Port RS-232	**3**
Pojemność opakowania	**100682 cm3**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Moc rzeczywista	**6000 W**
Wtyczka	**Hardwire**
Zimny start	**Tak**
Poziom hałasu	**55 dB**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**6 kVA**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Pojemność stelaża	**2U**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Tryb ECO	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Czas odpowiedzi (typowy)	**20 ms**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**120 V**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**276 V**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**86,5 mm**
Szerokość produktu	**440 mm**
Głębokość produktu	**620 mm**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.**
Waga wraz z opakowaniem	**19,2 kg**
Liczba obsługiwanych baterii	**20**
Waga produktu	**14 kg**
Zdolność przeciążeniowa (10 minut)	**110%**
Szerokość opakowania	**615 mm**
Zdolność przeciążeniowa (1 minuta)	**130%**
Głębokość opakowania	**765 mm**
Maska z numerem seryjnym	**85044085**
Kolor produktu	**Czarny**
Sterowanie prędkością wentylatora	**Tak**

Typ wyświetlacza	**LCD + LED**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Port USB	**Tak**
Poziom THD prądu wejściowego	**5%**
Układ	**Rackmount/Tower**
Współczynnik mocy	**0,99**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M