Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-online-ols6000ertxl3u-6000va-5400w-lcd-p-311047.html



Zasilacz awaryjny UPS online OLS6000ERTXL3U 6000VA/5400W LCD

Cena brutto	**6 336,99 zł**
Cena netto	**5 152,02 zł**
Numer katalogowy	**AUCBPO3R6KVRTXL**
Kod producenta	**OLS6000ERTXL3U**
Kod EAN	**4712856270914**
Akcesoria w zestawie	**OLS6000ERTXL3U UPS Szyny rack Pokrywa portu równoległego Pokrywa złącza terminalowego Złącza zaciskowe Zestaw śrub Przewód USB**
Wymiary	**438 x 130,5 x 680 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**5400**
Gwarancja	**24 mc.**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Porty zasilania wy.	**Zaciski wyjściowe**
Porty zasilania we.	**Zaciski wejściowe**
Oprogramowanie	**PowerPanel Business**
Moc pozorna	**6 kVA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwzakłóceniowe**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość robocza: powyżej/równo 1000, redukcja mocy obciążenia o 1% na 100 m pomiędzy 1000 m a 2000 m (stopy/metry) Temperatur**
Waga	**17.5**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS online OLS6000ERTXL3U 6000VA/5400W LCD

CyberPower OLS6000ERTXL3U to wysoce wydajna jednostka zasilająca UPS wykorzystująca topologię podwójnej konwersji online, która zapewnia niezakłócone czyste napięcie sinusoidalne kluczowym urządzeniom NAS, serwerom, systemom nadzoru/DVR, rozwiązaniom dla transportu i infrastruktury oraz systemom awaryjnym. Jest ona zwykle instalowany w pomieszczeniu technicznym, serwerowni lub centrum danych. Urządzenie wymaga dokupienia zewnętrznego modułu bateryjnego.

Produkt wyposażony jest w serwisowy przełącznik obejściowy. Po naciśnięciu przełącznika energia jest bezpiecznie przekazywana do sieci. To pozwala na przeprowadzanie szybkich napraw przez personel serwisowy na miejscu bez konieczności wyłączania podłączonych urządzeń.

- Topologia UPS (podwójnej konwersji) online
- Kompatybilność z generatorem
- Zerowy czas przełączania
- Rozszerzony moduł akumulatorowy (EBM)
- Filtrowanie EMI i RFI
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Tryb ECO
- Ochrona przed przeciążeniem
- Inteligentne zarządzanie baterią (SBM)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Wyświetlacz stanu LCD
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower