

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-online-rack-19-10kva-10kw-2u-usb-rs232-bez-baterii-bat-dn-170108-gl-620mm-p-331232.html>

Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19" 10kVA/10kW 2U USB RS232 bez baterii (bat. DN-170108) Gł.620mm



Cena brutto	3 555,99 zł
Cena netto	2 891,05 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRATES
Kod producenta	DN-170107
Kod EAN	4016032473558
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Tryb ECO	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	20 ms
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	86,5 mm
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	620 mm
Wbudowany wentylator	Tak
Waga produktu	18 kg
Szerokość opakowania	615 mm
Kolor produktu	Czarny
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.
Typ wyświetlacza	LCD + LED
Liczba obsługiwanych baterii	20
Port USB	Tak
Maska z numerem seryjnym	85044086
Układ	Rackmount/Tower
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Wydajność	93,5%

Poziom THD prądu wejściowego	5%
Prąd ładowania	1 A
Współczynnik mocy	0,99
Liczba portów USB 2.0	1
Regulacja napięcia wyjściowego	5%
Rozmiar	48,3 cm (19")
Liczba faz wejściowych	1
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Liczba faz wyjściowych	1
Poziom THD prądu wyjściowego	5%
Częstotliwość wejściowa	45/66 Hz
Współczynnik szczytu	3:1
Czas ładowania	8 h
Regulacja częstotliwości wyjściowej	1 Hz
Materiał obudowy	Metal
Typ portu USB	USB Typu B
Pojemność opakowania	100682 cm³
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	208 V
Wtyczka	Hardwire
Stopień ochrony IP	IP20
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	120 V
Poziom hałasu	55 dB
Zimny start	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	276 V
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Moc rzeczywista	10000 W
Przebieg falowy	Czysty sinus
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	6 kVA
Pojemność stelaża	2U
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
