Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-online-rack-19-lcd-1000va-1000w-2x12v-9ah-8xc13-1xc14-usb-rs232-rj45-gl-325mm-p-344722.html



Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19" LCD 1000VA/1000W 2x12V/9Ah 8xC13 1xC14 USB RS232 RJ45 GŁ.325mm

Cena brutto	**1 457,99 zł**
Cena netto	**1 185,36 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRATKN**
Kod producenta	**DN-170093**
Kod EAN	**4016032474647**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,5 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Tryb ECO	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1500 m**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-25 - 55 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**86,5 mm**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Szerokość produktu	**440 mm**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Głębokość produktu	**325 mm**
Maska z numerem seryjnym	**85044095**
Wysokość opakowania	**202 mm**
Czas ładowania baterii (90%)	**4 h**
Waga produktu	**11,3 kg**

Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Szerokość opakowania	**467 mm**
Wydajność (tryb ECO)	**98%**
Przewody	**RS-232, Kabel USB**
Współczynnik mocy	**1**
Kolor produktu	**Czarny**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Port USB	**Tak**
Port RS-232	**1**
Układ	**Rackmount/Tower**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Maksymalne natężenie prądu	**10 A**
Wydajność	**93%**
Napięcie baterii	**12 V**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Rozmiar	**48,3 cm (19")**
Pojemność opakowania	**52355,4 cm3**
Wtyczka	**C14 panel**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**208 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**240 V**
Moc rzeczywista	**1000 W**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M