

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-online-rack-19-lcd-1000va-1000w-2x12v-9ah-8xc13-1xc14-usb-rs232-rj45-gl-325mm-p-344722.html>



Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19" LCD 1000VA/1000W 2x12V/9Ah 8xC13 1xC14 USB RS232 RJ45 Gł.325mm

Cena brutto	1 303,99 zł
Cena netto	1 060,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRATKN
Kod producenta	DN-170093
Kod EAN	4016032474647
Szerokość opakowania	467 mm
Przewody	RS-232, Kabel USB
Kolor produktu	Czarny
Typ wyświetlacza	LCD
Port USB	Tak
Układ	Rackmount/Tower
Maksymalne natężenie prądu	10 A
Wydajność	93%
Ostrzeżenia	Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.
Napięcie baterii	12 V
Liczba obsługiwanych baterii	2
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Maska z numerem seryjnym	85044085
Liczba portów USB 2.0	1
Czas ładowania baterii (90%)	4 h
Rozmiar	48,3 cm (19")
Pojemność opakowania	52355,4 cm3
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Typy wyjść AC	C13 panel
Wtyczka	C14 panel

Wydajność (tryb ECO)	98%
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Pojemność baterii	9 Ah
Współczynnik mocy	1
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	208 V
Interfejs szeregowy	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	240 V
Interfejs SCSI	RS-232
Moc rzeczywista	1000 W
Port RS-232	1
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,5 kVA
Zestaw do montażu haków	Tak
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Tryb ECO	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 1500 m
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 55 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	86,5 mm
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	325 mm
Wysokość opakowania	200 mm
Waga produktu	11,3 kg

Opis produktu

- Gwarancja: F024M