Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-online-rack-19-lcd-1500va-1500w-3x12v-9ah-8xc13-usb-rs232-rj45-p-258774.html



Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19" LCD, 1500VA/1500W, 3x12V/9Ah, 8xC13, USB, RS232, RJ45

Cena brutto	**1 593,99 zł**
Cena netto	**1 295,93 zł**
Numer katalogowy	**AUASSO2R0000007**
Kod producenta	**DN-170094**
Kod EAN	**4016032474654**
Moc czynna (W)	**1500**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**9**
Liczba akumulatorów	**3**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**4**
Porty zasilania wy.	**8 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Moc pozorna	**1500 VA**
Gniazda we/wy	**2 x RJ-45 LAN**
Wymagania środowiskowe	**Wilgotność powietrza: 0-90% RH przy temp. od 0°C do +40 °C (bez skraplania)**
Waga	**17.1**
Akcesoria w zestawie	**1 x podręcznik użytkownika urządzenia 1 x licencja z instrukcją instalacji oprogramowania 1 x kabel przyłączeniowy USB, 1,2 m 1 x przewód zasilający 1,8 m 1 x kabel RS232**
Wymiary	**(wys. x szer. x gł.): 86,5 (2U) x 440 x 460 mm Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")**
Pozostałe parametry	**Wyższy współczynnik mocy wyjściowej przy 1,0 PF**

	(współczynnik sprawności maks. 94,0%) Wyłącznik EPO (awaryjne wyłączenie zasilania) Napięcie wejściowe/wyjściowe: 200/208/220/230/240 VAC Zakres napięcia: 110290 VAC 5% Zakres częstotliwości: 45 Hz 70 Hz
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**

Opis produktu

Systemy UPS OnLine firmy DIGITUS to wyjątkowo niezawodne rozwiązania, które zostały opracowane z myślą o ochronie wrażliwych urządzeń przed przerwami w dopływie prądu. Są one wyposażone w mikroprocesory sterujące dla zagwarantowania najwyższej wydajności i bezpieczeństwa systemów firmowych i biurowych użytkownika, a także ochrony przed utratą danych i ewentualnymi szkodami. Dzięki wysokiemu współczynnikowi mocy, szerokiemu zakresowi napięcia oraz wydajnej ładowarce system nadaje się również do zastosowań o wysokich wymaganiach. Inteligentne tryby ładowania i sterowania prędkością obrotową wentylatorów wydłużają żywotność i zwiększają niezawodność UPS. Za pomocą wyświetlacza LCD można skonfigurować wszystkie ustawienia parametrów tego zasilacza awaryjnego dla zapewnienia nieprzerwanego zasilania elektrycznego. Adapter SNMP do zdalnego dostępu do systemu UPS jest dostępny opcjonalnie.

- Podwójna konwersja online (sterowanie mikroprocesorem)
- Możliwość przekształcenia w konstrukcję Rack/Tower
- Inteligentny tryb ładowania
- Obrotowy ekran LCD z wielofunkcyjną regulacją parametrów i schematem funkcji
- Wyświetlacz LCD (status ładowania, status akumulatora, tryb prądu przemiennego, tryb akumulatorowy, tryb bypass, wskaźnik błędu)
- Doskonała zdolność przeciążeniowa
- Obsługiwany rozruch na zimno
- Różnorodne wbudowane interfejsy do komunikacji (RS232/USB, złącze szeregowe, slot na karty SNMP)
- Sterowanie za pomocą mikroprocesora optymalizuje niezawodność na wypadek przerwy w dostawie energii elektrycznej
- Dostępna opcjonalnie karta SNMP umożliwia sterowanie zdalne za pośrednictwem sieci LAN