

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-online-rack-19-lcd-2000va-2000w-4x12v-9ah-8xc13-usb-rs232-rj45-p-286504.html>



Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19" LCD, 2000VA/2000W, 4x12V/9Ah, 8xC13, USB, RS232, RJ45

Cena brutto	1 926,99 zł
Cena netto	1 566,66 zł
Numer katalogowy	AUASSO2R0000009
Kod producenta	DN-170095
Kod EAN	4016032474661
Uwaga	CE+WEEE
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Moc czynna (W)	2000
Gwarancja	24 mc.
Napięcie	12
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	9
Liczba akumulatorów	4
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas ładowania	4
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C20
Moc pozorna	2000 VA
Gniazda we/wy	2 x RJ-45 LAN
Waga	19.5
Akcesoria w zestawie	1 x podręcznik użytkownika urządzenia UPS 1 x licencja z instrukcją instalacji oprogramowania 1 x kabel przyłączeniowy USB, 1,2 m 1 x przewód zasilający 1,8 m 1 x kabel RS232
Wymiary	(wys. x szer. x gł.): 86,5 (2U) x 440 x 460 mm Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")
Pozostałe parametry	Wyższy współczynnik mocy wyjściowej przy 1,0 PF (współczynnik sprawności maks.

94,0%) Prawdziwa technologia podwójnej konwersji Sterowanie za pomocą mikroprocesora optymalizuje niezawodność na wypadek przerwy w dostawie energii elektrycznej Współczynnik

Kolor (wyliczeniowy)

Czarny

Opis produktu

Systemy UPS OnLine firmy DIGITUS to wyjątkowo niezawodne rozwiązania, które zostały opracowane z myślą o ochronie wrażliwych urządzeń przed przerwami w dopływie prądu. Są one wyposażone w mikroprocesory sterujące dla zagwarantowania najwyższej wydajności i bezpieczeństwa systemów firmowych i biurowych użytkownika, a także ochrony przed utratą danych i ewentualnymi uszkodzami. Dzięki wysokiemu współczynnikowi mocy, szerokiemu zakresowi napięcia oraz wydajnej ładowarce system nadaje się również do zastosowań o wysokich wymaganiach. Inteligentne tryby ładowania i sterowania prędkością obrotową wentylatorów wydłużają żywotność i zwiększają niezawodność UPS. Za pomocą wyświetlacza LCD można skonfigurować wszystkie ustawienia parametrów tego zasilacza awaryjnego dla zapewnienia nieprzerwanego zasilania elektrycznego. Adapter SNMP do zdalnego dostępu do systemu UPS jest dostępny opcjonalnie.

- Podwójna konwersja online (sterowanie mikroprocesorem)
- Inteligentny tryb ładowania
- Urządzenie UPS można montować w szafce lub postawić w wersji tower przy zastosowaniu podpórki
- Obrotowy ekran LCD z wielofunkcyjną regulacją parametrów i schematem funkcji
- Wyświetlacz LCD (status ładowania, status akumulatora, tryb prądu przemiennego, tryb akumulatorowy, tryb bypass, wskaźnik błędu)
- Doskonała zdolność przeciążeniowa
- Obsługiwany rozruch na zimno
- Różnorodne wbudowane interfejsy do komunikacji (RS232/USB, złącze szeregowo, slot na karty SNMP)
- Dostępna opcjonalnie karta SNMP umożliwia sterowanie zdalne za pośrednictwem sieci LAN
- Kompatybilność: Smart RS-232/USB obsługuje Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8/10, Linux, FreeBSD oraz Mac