

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-online-rack-19-lcd-3000va-3000w-6x12v-9ah-8xc13-1xc19-usb-rs232-rj45-p-258775.html>



Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19" LCD, 3000VA/3000W, 6x12V/9Ah, 8xC13, 1xC19, USB, RS232, RJ45

Cena brutto	2 404,99 zł
Cena netto	1 955,28 zł
Numer katalogowy	AUASSO2R0000008
Kod producenta	DN-170096
Kod EAN	4016032474678
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Pozostałe parametry	Wyższy współczynnik mocy wyjściowej przy 1,0 PF (współczynnik sprawności maks. 94,0%) Doskonała zdolność przeciążeniowa Obsługiwany rozruch na zimno Topologia Online z podwójną konwersją VFI-SS-111 Współczynnik mocy 1,0 Napięcie wejściowe/wyjściowe: 200
Akcesoria w zestawie	1 x podręcznik użytkownika urządzenia UPS 1 x licencja z instrukcją instalacji oprogramowania 1 x kabel USB / kabel sieciowy, 1,2 m 1 x przewód zasilający 1,8 m 1 x kabel RS232
Wymagania środowiskowe	Wilgotność powietrza: 0-90% RH przy temp. od 0°C do +40 °C (bez skraplania)
Moc pozorna	3000 VA
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Pojemność akumulatora	9
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Gwarancja	24 mc.
Moc czynna (W)	3000
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	(wys. x szer. x gł.): 86,5 (2U) x 440 x 600 mm Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Waga	26.8
Gniazda we/wy	2 x RJ-45 LAN
Porty zasilania we.	IEC-C20
Czas ładowania	4
Liczba akumulatorów	6
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Napięcie	12

Opis produktu

Systemy UPS OnLine firmy DIGITUS to wyjątkowo niezawodne rozwiązania, które zostały opracowane z myślą o ochronie wrażliwych urządzeń przed przerwami w dopływie prądu. Są one wyposażone w mikroprocesory sterujące dla zagwarantowania najwyższej wydajności i bezpieczeństwa systemów firmowych i biurowych użytkownika, a także ochrony przed utratą danych i ewentualnymi uszkodzami. Dzięki wysokiemu współczynnikowi mocy, szerokiemu zakresowi napięcia oraz wydajnej ładowarce system nadaje się również do zastosowań o wysokich wymaganiach. Inteligentne tryby ładowania i sterowania prędkością obrotową wentylatorów wydłużają żywotność i zwiększają niezawodność UPS. Za pomocą wyświetlacza LCD można skonfigurować wszystkie ustawienia parametrów tego zasilacza awaryjnego dla zapewnienia nieprzerwanego zasilania elektrycznego. Adapter SNMP do zdalnego dostępu do systemu UPS jest dostępny opcjonalnie.

- Podwójna konwersja online (sterowanie mikroprocesorem)
- Inteligentny tryb ładowania
- Obrotowy ekran LCD z wielofunkcyjną regulacją parametrów i schematem funkcji
- Wyświetlacz LCD (status ładowania, status akumulatora, tryb prądu przemiennego, tryb akumulatorowy, tryb bypass, wskaźnik błędu)
- Sterowanie za pomocą mikroprocesora optymalizuje niezawodność na wypadek przerwy w dostawie energii elektrycznej
- Wyłącznik EPO (awaryjne wyłączenie zasilania)
- Dostępna opcjonalnie karta SNMP (DN-170100) umożliwia sterowanie zdalne za pośrednictwem sieci LAN
- Urządzenie UPS można do wyboru montować w szafce lub postawić w wersji tower przy zastosowaniu podpórki
- Różnorodne wbudowane interfejsy do komunikacji (RS232/USB, złącze szeregowo, slot na karty SNMP)
- Kompatybilność: Smart RS-232/USB obsługuje Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8/10, Linux, FreeBSD oraz Mac