

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-online-rack-19-lcd-3kva-3kw6x12v-9ah-8xc13-1xc19-c20-usb-rs232-rj45-gl-600mm-p-334220.html>



Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19" LCD 3kVA/3kW6x12V/9Ah 8xC13 1xC19/C20 USB RS232 RJ45 GŁ.600mm

Cena brutto	2 531,99 zł
Cena netto	2 058,53 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRA1R
Kod producenta	DN-170096
Kod EAN	4016032474678
Wydajność (tryb on-line)	93%
Liczba obsługiwanych baterii	6
Napięcie baterii	12 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	208 V
Układ	Rack
Typy wyjść AC	C19 panel,C13 panel
Typ wyświetlacza	LCD
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	3 min
Szerokość opakowania	555 mm
Interfejs SCSI	RS-232
Wysokość opakowania	200 mm
Współczynnik mocy	1
Szerokość produktu	440 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Bezpieczeństwo	IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4, IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Wtyczka	C20 panel
Ilość gniazd sieciowych	9 x gniazdo sieciowe
Czas ładowania	4 h
Moc rzeczywista	3000 W
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Maska z numerem seryjnym	85044085

Ostrzeżenia	Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	240 V
Maksymalne natężenie prądu	16 A
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Port USB	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	9 min
Waga produktu	26 kg
Interfejs szeregowy	Tak
Głębokość produktu	600 mm
Wydajność (tryb ECO)	98%
Wysokość produktu	86,5 mm
Pojemność baterii	9 Ah
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 55 °C
Certyfikaty	CE
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 1500 m
Pojemność opakowania	82064,5 cm³
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Rozmiar	48,3 cm (19")

Opis produktu

- Gwarancja: G024M