Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-online-rack-19-tower-6kva-6kw-2u-bez-baterii-modul-baterii-dn-170108-p-286506.html



Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19"/Tower, 6kVA/6kW, 2U, bez baterii (moduł baterii DN-170108)

Cena brutto	**3 331,99 zł**
Cena netto	**2 708,93 zł**
Numer katalogowy	**AUASSO3R0000001**
Kod producenta	**DN-170106**
Kod EAN	**4016032473541**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**6**
Gwarancja	**24 mc.**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Porty zasilania wy.	**Zaciski wyjściowe**
Porty zasilania we.	**Zaciski wejściowe**
Moc pozorna	**6 kVA**
Gniazda we/wy	**1 x RS-232 (COM)**
Waga	**14**
Akcesoria w zestawie	**1 x instrukcja obsługi 1 x licencja z instrukcją instalacji oprogramowania Wskazówka: Bateria nie wchodzi w zakres dostawy**
Wymiary	**Wymiary: 86,5 x 440 mm x 620 mm (dł. x szer. x gł.) Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")**
Pozostałe parametry	**Wyższy współczynnik mocy wyjściowej przy 1,0 PF (współczynnik sprawności maks. 94,0%) Sterowanie za pomocą mikroprocesora optymalizuje niezawodność na wypadek przerwy w dostawie energii elektrycznej Równoległa redundancja N+X Współczynnik mocy 1,0 Wyłąc**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Systemy UPS DIGITUS OnLine to niezawodne rozwiązania, które zostały opracowane z myślą o ochronie wrażliwych urządzeń w zastosowaniach przemysłowych przed przerwami w dopływie prądu. Są one wyposażone w mikroprocesory sterujące dla zagwarantowania najwyższej wydajności i bezpieczeństwa. UPS nie posiada wewnętrznych baterii, należy je zamówić oddzielnie jako zewnętrzne moduły bateryjne (numer artykułu: DN-170108). Można podłączyć maksymalnie 4 zewnętrzne moduły bateryjne. Dzięki wysokiemu współczynnikowi mocy, szerokiemu zakresowi napięcia wejściowego oraz wydajnej ładowarce system spełnia najwyższe wymagania. Inteligentne tryby ładowania i sterowania prędkością obrotową wentylatorów wydłużają żywotność i niezawodność UPS. Za pomocą wyświetlacza LCD można skonfigurować wszystkie ustawienia parametrów.

- Podwójna konwersja online (sterowana mikroprocesorem)
- Różnorodne wbudowane interfejsy do komunikacji (RS232/USB, złącze szeregowe, slot na karty SNMP)
- Wariant z możliwością przekształcenia w konstrukcję Rack/Tower
- Zintegrowana wydajna ładowarka z 3-stopniową regulacją prędkości obrotowej wentylatorów
- Regulowany prąd ładowania
- Obsługiwany rozruch na zimno
- Hot-swap: możliwa wymiana baterii w trakcie pracy
- Obrotowy ekran LCD z wielofunkcyjną regulacją parametrów i schematem funkcji
- Wyświetlacz: LCD + LED, w zależności od typu montażu dostępna możliwość obrotu pod kątem 90°
- Temperatura robocza: od 0°C do 40°C i 12% na 5°C (maks. 50°C)
- 3-stopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatorów według procentowego współczynnika obciążenia i temperatury radiatorów
- Dostępna opcjonalnie karta SNMP umożliwia sterowanie zdalne za pośrednictwem sieci LAN