Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-online-rack-19-tower-6kva-6kw-2u-bez-baterii-modul-baterii-dn-170108-p-286506.html



# Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19"/Tower, 6kVA/6kW, 2U, bez baterii (moduł baterii DN-170108)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 331,99 zł** |
| Cena netto | **2 708,93 zł** |
| Numer katalogowy | **AUASSO3R0000001** |
| Kod producenta | **DN-170106** |
| Kod EAN | **4016032473541** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Kształt napięcia wyjściowego | **Pełna sinusoida** |
| Moc czynna (W) | **6** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Architektura UPS-a | **on-line double conversion** |
| Typ obudowy | **Tower (UPS)** |
| Liczba faz na wejściu | **1 (230V)** |
| Porty zasilania wy. | **Zaciski wyjściowe** |
| Porty zasilania we. | **Zaciski wejściowe** |
| Moc pozorna | **6 kVA** |
| Gniazda we/wy | **1 x RS-232 (COM)** |
| Waga | **14** |
| Akcesoria w zestawie | **1 x instrukcja obsługi 1 x licencja z instrukcją instalacji oprogramowania Wskazówka: Bateria nie wchodzi w zakres dostawy** |
| Wymiary | **Wymiary: 86,5 x 440 mm x 620 mm (dł. x szer. x gł.) Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")** |
| Pozostałe parametry | **Wyższy współczynnik mocy wyjściowej przy 1,0 PF (współczynnik sprawności maks. 94,0%) Sterowanie za pomocą mikroprocesora optymalizuje niezawodność na wypadek przerwy w dostawie energii elektrycznej Równoległa redundancja N+X Współczynnik mocy 1,0 Wyłąc** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |

# Opis produktu

Systemy UPS DIGITUS OnLine to niezawodne rozwiązania, które zostały opracowane z myślą o ochronie wrażliwych urządzeń w zastosowaniach przemysłowych przed przerwami w dopływie prądu. Są one wyposażone w mikroprocesory sterujące dla zagwarantowania najwyższej wydajności i bezpieczeństwa. UPS nie posiada wewnętrznych baterii, należy je zamówić oddzielnie jako zewnętrzne moduły bateryjne (numer artykułu: DN-170108). Można podłączyć maksymalnie 4 zewnętrzne moduły bateryjne. Dzięki wysokiemu współczynnikowi mocy, szerokiemu zakresowi napięcia wejściowego oraz wydajnej ładowarce system spełnia najwyższe wymagania. Inteligentne tryby ładowania i sterowania prędkością obrotową wentylatorów wydłużają żywotność i niezawodność UPS. Za pomocą wyświetlacza LCD można skonfigurować wszystkie ustawienia parametrów.

- Podwójna konwersja online (sterowana mikroprocesorem)
- Różnorodne wbudowane interfejsy do komunikacji (RS232/USB, złącze szeregowe, slot na karty SNMP)
- Wariant z możliwością przekształcenia w konstrukcję Rack/Tower
- Zintegrowana wydajna ładowarka z 3-stopniową regulacją prędkości obrotowej wentylatorów
- Regulowany prąd ładowania
- Obsługiwany rozruch na zimno
- Hot-swap: możliwa wymiana baterii w trakcie pracy
- Obrotowy ekran LCD z wielofunkcyjną regulacją parametrów i schematem funkcji
- Wyświetlacz: LCD + LED, w zależności od typu montażu dostępna możliwość obrotu pod kątem 90°
- Temperatura robocza: od 0°C do 40°C i 12% na 5°C (maks. 50°C)
- 3-stopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatorów według procentowego współczynnika obciążenia i temperatury radiatorów
- Dostępna opcjonalnie karta SNMP umożliwia sterowanie zdalne za pośrednictwem sieci LAN