Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-online-tower-19-lcd-1000va-1000w-2x12v-9ah-4xc13-1xc14-usb-rs232-rj45-gl-293mm-p-392289.html



Zasilacz awaryjny UPS Online Tower 19" LCD 1000VA/1000W 2x12V/9Ah 4xC13 1xC14 USB RS232 RJ45 GŁ.293mm

Cena brutto	**1 246,99 zł**
Cena netto	**1 013,81 zł**
Numer katalogowy	**AUASSL2T0000009**
Kod producenta	**DN-170130**
Kod EAN	**4016032507925**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**9**
Liczba akumulatorów	**2**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**4**
Porty zasilania wy.	**4 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**Typ F Schuko**
Moc pozorna	**1000 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzeciążeniowe (OPP)**
Gniazda we/wy	**2 x RJ-45 LAN**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy (°C): 0 ~ 40 Temperatura przechowywania (°C): -25 ~ 55 Zakres wilgotności: 20 ~ 95% RH przy 0 ~ 40 °C (bez kondensacji)**
Waga	**10.07**
Akcesoria w zestawie	**UPS OnLine, Tower, 1000 VA/1000 W Kabel zasilający Kabel USB Kabel RS232 Skrócona instrukcja instalacji**
Wymiary	**144 × 293 × 209 mm**
Pozostałe parametry	**Wydajność (VA/W): 1000 / 1000 Wejście: gniazdo IEC60320 C20, 208/220/230/240 Vac Wyjście: 4 x IEC60320 C13, maks. 10 A na gniazdo Wejście: Napięcie**

	znamionowe (Vac): 208/220/230/240 Zakres napięcia roboczego (Vac): 110 ~ 300 (176 ~ 264 przy 100% obciąż
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**1000**

Opis produktu

Systemy UPS DIGITUS OnLine niezawodnie chronią krytyczne aplikacje biznesowe przed awariami zasilania, wahaniami napięcia i zakłóceniami z sieci - a tym samym zapewniają płynną pracę. Technologia podwójnej konwersji OnLine stale stabilizuje zasilanie i całkowicie oddziela je od zakłóceń z sieci. Podłączone urządzenia przez cały czas otrzymują wysokiej jakości, niezawodne zasilanie - niezależnie od jakości sieci energetycznej. W przypadku awarii zasilania UPS reaguje natychmiast i bez zakłóceń. Dzięki temu systemy są chronione i gotowe do pracy, a jednocześnie mają wystarczająco dużo czasu na kontrolowane wyłączenie. Minimalizuje to ryzyko, zapobiega utracie danych i chroni cenny sprzęt. Dzięki kompaktowej konstrukcji typu tower zasilacz UPS można elastycznie zintegrować z szeroką gamą środowisk - zarówno w biurze, serwerowni, jak i w profesjonalnej infrastrukturze. Wysoka wydajność i oszczędność miejsca sprawiają, że jest to idealny wybór dla nowoczesnych środowisk pracy. Zintegrowany wyświetlacz i różne interfejsy umożliwiają łatwą integrację z istniejącymi systemami, a także wygodne monitorowanie i sterowanie. W połączeniu z solidną konstrukcją i niezawodną technologią oferuje długoterminowe rozwiązanie zapewniające maksymalną niezawodność operacyjną.

- Zasilacz bezprzerwowy z czasem przełączania 0 ms
- Czysta fala sinusoidalna napięcia wyjściowego o wysokiej stabilności napięcia w celu ochrony wrażliwych urządzeń przed zakłóceniami i awariami
- Oszczędność miejsca i wysoka wydajność - idealne rozwiązanie dla małych serwerowni i środowisk biznesowych
- Szeroki zakres napięcia wejściowego zmniejsza zużycie baterii i zwiększa ich żywotność w niestabilnych warunkach elektrycznych
- Zoptymalizowane zarządzanie ładowaniem zapewnia dłuższą żywotność baterii i szybsze odzyskiwanie energii po awarii zasilania
- Wiele funkcji zabezpieczających: zwarcie, przeciążenie, przegrzanie, przeładowanie i głębokie rozładowanie akumulatora, alarm zbyt niskiego napięcia wyjściowego i usterki wentylatora