Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-or1500erm1u-p-348663.html

Zasilacz awaryjny UPS OR1500ERM1U



Cena brutto	**2 389,99 zł**
Cena netto	**1 943,08 zł**
Numer katalogowy	**AUCBPL2ROR1500E**
Kod producenta	**OR1500ERM1U**
Kod EAN	**4712856274288**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Modyfikowana sinusoida**
Moc czynna (W)	**900**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas transferu (maks.)	**4**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**8**
Porty zasilania wy.	**6 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**PowerPanel Business**
Moc pozorna	**1500 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwzakłóceniowe**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 95 (%) Wysokość robocza: 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) (stopy/metry) Temperatura przechowywania: 5 ~ 113 (°F) Temperatura przechowywan**
Waga	**14.9**
Akcesoria w zestawie	**OR1500ERM1U UPS Uchwyty rack Przewód zasilający Przewód USB Instrukcja obsługi**
Wymiary	**433 x 44 x 389 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Srebrny**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS OR1500ERM1U

CyberPower OR1500ERM1U Line-Interactive UPS oferuje symulowaną sinusoidalną moc wyjściową dla urządzeń biurowych, w tym komputerów PC, stacji roboczych, urządzeń sieciowych i urządzeń peryferyjnych. Zwykle jest zintegrowany z zapleczem biurowym i środowiskiem serwerowni, aby zapewnić niezawodne zasilanie awaryjne w przypadku awarii zasilania.

UPS posiada wielofunkcyjny wyświetlacz LCD, który wyświetla informacje w czasie rzeczywistym, w tym poziomy napięcia wejściowego i wyjściowego, poziom obciążenia, naładowania akumulatora, czas pracy baterii, ostrzeżenie o przeciążeniu i tryb cichy. Dzięki portom sieciowym w zasilaczu UPS, urządzeń sieciowych są chronione przed nagłymi przepięciami spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, unikając w ten sposób potencjalnego uszkodzenia systemu. Jeśli chodzi o konserwację baterii, UPS daje możliwość wymianę baterii podczas pracy, co umożliwia użytkownikom normalną konserwację baterii bez znaczących przerw.

- Topologia UPS Line-interactive
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Ochrona przed przeciążeniem
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- Port łączności USB
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Baterie wymienialne w trakcie pracy (Hot-swap)
- Filtrowanie EMI i RFI
- Wyświetlacz stanu LCD
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel