

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-power-walker-vi-1200-csw-fr-desktop-1200va-p-253433.html>



Zasilacz awaryjny UPS POWER WALKER VI 1200 CSW FR (Desktop; 1200VA)

Cena brutto	947,99 zł
Cena netto	770,72 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0089
Kod producenta	VI 1200 CSW FR
Kod EAN	4260074981841
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	170 V
Rodzaj zasilania	Akumulatorowe
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	280 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Moc rzeczywista	720 W
Typ akumulatora/baterii	Żelowy
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,2 kVA
Kolor główny	Czarny
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Interfejsy	RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Kod producenta	VI 1200 CSW FR
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Dodatkowe informacje	Dwa porty ładowania USB
Czas odpowiedzi (typowy)	10 ms
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Podręcznik użytkownika	Tak
Czas ładowania	8 h
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Oprogramowanie	ViewPower
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Temperatura pracy	0-40 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Moc pozorna	1200 VA
Liczba gniazd	4 gniazda
Wysokość produktu	280 mm
Zawartość zestawu	Kabel USB
Szerokość produktu	99 mm
Głębokość produktu	410 mm
Poziom hałasu	45 dB
Wysokość opakowania	387 mm
Pojemność baterii	7 Ah
Waga produktu	11,3 kg
Szerokość	99 mm
Kolor produktu	Czarny
Szerokość opakowania	188 mm
Wysokość	280 mm
Topologia	Line Interactive
Przewody	Kabel USB
Głębokość	410 mm
Ilość komór baterii	2
Średni czas podtrzymania	9 min
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Moc skuteczna	720 W
Współczynnik mocy	0,6
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Regulacja napięcia wyjściowego	±10%
Czas przełączenia	10ms, 6ms
Interfejs SCSI	RJ-45
Typ wyświetlacza	LCD
Regulacja częstotliwości wyjściowej	±1 Hz
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Porty modemu rj-11	1
Port USB	Tak
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Układ	Tower
Wydajność	98,4%
Typy wyjść AC	Typ E / F
Napięcie baterii	12 V
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Przebieg falowy	Sinus



Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe, Przepięciowe
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Rodzaj obudowy	Desktop

Opis produktu

- Gwarancja: G024M