Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-power-walker-vi-1200-csw-fr-desktop-1200va-p-253433.html



Zasilacz awaryjny UPS POWER WALKER VI 1200 CSW FR (Desktop; 1200VA)

Cena brutto	**947,99 zł**
Cena netto	**770,72 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0089**
Kod producenta	**VI 1200 CSW FR**
Kod EAN	**4260074981841**
Napięcie baterii	**12 V**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**±1 Hz**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-90 %**
Porty modemu rj-11	**1**
Zabezpieczenia	**Przeciążeniowe, Przepięciowe**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Rodzaj obudowy	**Desktop**
Typy wyjść AC	**Typ E / F**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowe**
Przebieg falowy	**Sinus**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Typ akumulatora/baterii	**Żelowy**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Kolor główny	**Czarny**
Interfejsy	**RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**170 V**
Kod producenta	**VI 1200 CSW FR**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**280 V**
Dodatkowe informacje	**Dwa porty ładowania USB**
Moc rzeczywista	**720 W**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,2 kVA**
Czas ładowania	**8 h**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Oprogramowanie	**ViewPower**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Moc pozorna	**1200 VA**
Czas odpowiedzi (typowy)	**10 ms**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zawartość zestawu	**Kabel USB**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Poziom hałasu	**45 dB**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Szerokość	**99 mm**
Wysokość produktu	**280 mm**
Szerokość produktu	**99 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość	**280 mm**
Głębokość produktu	**410 mm**
Topologia	**Line Interactive**
Głębokość	**410 mm**
Wysokość opakowania	**387 mm**
Średni czas podtrzymania	**9 min**
Waga produktu	**11,3 kg**
Moc skuteczna	**720 W**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Szerokość opakowania	**188 mm**
Czas przełączenia	**10ms, 6ms**
Przewody	**Kabel USB**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Ilość komór baterii	**2**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Port USB	**Tak**

Współczynnik mocy	**0,6**
Układ	**Tower**
Regulacja napięcia wyjściowego	**±10%**
Wydajność	**98,4%**
Interfejs SCSI	**RJ-45**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M