

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-power-walker-vi-1500-csw-fr-desktop-1500va-p-253434.html>



Zasilacz awaryjny UPS POWER WALKER VI 1500 CSW FR (Desktop; 1500VA)

Cena brutto	970,99 zł
Cena netto	789,42 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0090
Kod producenta	VI 1500 CSW FR
Kod EAN	4260074981858
Układ	Tower
Typy wyjść AC	Typ E / F
Współczynnik mocy	0,6
Wydajność	98,4%
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Regulacja napięcia wyjściowego	±10%
Prąd ładowania	2,1 A
Przebieg falowy	Sinus
Interfejs SCSI	RJ-45
Napięcie baterii	12 V
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	170 V
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe, Przepięciowe
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	280 V
Rodzaj obudowy	Desktop
Moc rzeczywista	900 W
Rodzaj zasilania	Akumulatorowe
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,5 kVA
Typ akumulatora/baterii	Żelowy
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe

Kolor główny	Czarny
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Interfejsy	RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Kod producenta	VI 1500 CSW FR
Ilość na palecie	1 szt.
Dodatkowe informacje	Dwa porty ładowania USB
Czas odpowiedzi (typowy)	10 ms
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Rozmiar układu	Wieża,LCD
Czas ładowania	8 h
Ilość baterii	2
Oprogramowanie	ViewPower
Podręcznik użytkownika	Tak
Temperatura pracy	0-40 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Moc pozorna	1500 VA
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Liczba gniazd	4 gniazda
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zawartość zestawu	Kabel USB
Wysokość produktu	280 mm
Szerokość produktu	99 mm
Poziom hałasu	45 dB
Głębokość produktu	410 mm
Pojemność baterii	9 Ah
Wysokość opakowania	387 mm
Waga	13,10 kg
Waga wraz z opakowaniem	13,1 kg
Szerokość	99 mm
Średni czas podtrzymania	10 min
Wysokość	280 mm
Waga produktu	13,1 kg
Moc skuteczna	900 W
Głębokość	410 mm
Szerokość opakowania	188 mm
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Przewody	Kabel USB

Czas przełączenia	10ms, 6ms
Głębokość opakowania	500 mm
Typ wyświetlacza	LCD
Regulacja częstotliwości wyjściowej	±1 Hz
Kolor produktu	Czarny
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Porty modemu rj-11	1
Topologia	Line Interactive
Ilość komór baterii	2
Port USB	Tak
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M