

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-power-walker-vi-1500-csw-fr-desktop-1500va-p-253434.html>



Zasilacz awaryjny UPS POWER WALKER VI 1500 CSW FR (Desktop; 1500VA)

Cena brutto	970,99 zł
Cena netto	789,42 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0090
Kod producenta	VI 1500 CSW FR
Kod EAN	4260074981858
Głębokość opakowania	500 mm
Czas przełączenia	10ms, 6ms
Regulacja częstotliwości wyjściowej	±1 Hz
Kolor produktu	Czarny
Typ wyświetlacza	LCD
Porty modemu rj-11	1
Topologia	Line Interactive
Ilość komór baterii	2
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Port USB	Tak
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Współczynnik mocy	0,6
Układ	Tower
Typy wyjść AC	Typ E / F
Regulacja napięcia wyjściowego	±10%
Wydajność	98,4%
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Interfejs SCSI	RJ-45
Prąd ładowania	2,1 A
Przebieg falowy	Sinus
Napięcie baterii	12 V
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V

Zabezpieczenia	Przebieżeniowe, Przepięciowe
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	170 V
Rodzaj obudowy	Desktop
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	280 V
Rodzaj zasilania	Akumulatorowe
Moc rzeczywista	900 W
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,5 kVA
Typ akumulatora/baterii	Żelowy
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Kolor główny	Czarny
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Interfejsy	RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Ilość na palecie	1 szt.
Kod producenta	VI 1500 CSW FR
Czas odpowiedzi (typowy)	10 ms
Dodatkowe informacje	Dwa porty ładowania USB
Rozmiar układu	Wieża,LCD
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Ilość baterii	2
Czas ładowania	8 h
Oprogramowanie	ViewPower
Podręcznik użytkownika	Tak
Temperatura pracy	0-40 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Moc pozorna	1500 VA
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Liczba gniazd	4 gniazda
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zawartość zestawu	Kabel USB
Wysokość produktu	280 mm
Poziom hałasu	45 dB
Szerokość produktu	99 mm
Pojemność baterii	9 Ah
Głębokość produktu	410 mm

Waga	13,10 kg
Wysokość opakowania	387 mm
Szerokość	99 mm
Waga wraz z opakowaniem	13,1 kg
Średni czas podtrzymania	10 min
Wysokość	280 mm
Waga produktu	13,1 kg
Moc skuteczna	900 W
Głębokość	410 mm
Szerokość opakowania	188 mm
Przewody	Kabel USB
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida

Opis produktu

- Gwarancja: G024M