

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-power-walker-vi-1500-csw-fr-desktop-1500va-p-253434.html>



Zasilacz awaryjny UPS POWER WALKER VI 1500 CSW FR (Desktop; 1500VA)

Cena brutto	1 027,99 zł
Cena netto	835,76 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0090
Kod producenta	VI 1500 CSW FR
Kod EAN	4260074981858
Szerokość	99 mm
Ilość komór baterii	2
Topologia	Line Interactive
Wysokość	280 mm
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Średni czas podtrzymania	10 min
Głębokość	410 mm
Współczynnik mocy	0,6
Moc skuteczna	900 W
Regulacja napięcia wyjściowego	±10%
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Interfejs SCSI	RJ-45
Czas przełączenia	10ms, 6ms
Regulacja częstotliwości wyjściowej	±1 Hz
Typ wyświetlacza	LCD
Porty modemu rj-11	1
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Port USB	Tak
Typy wyjść AC	Typ E / F
Układ	Tower
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Wydajność	98,4%
Przebieg falowy	Sinus
Prąd ładowania	2,1 A
Napięcie operacyjne wyjścia	230 V

(minimalne)	
Napięcie baterii	12 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	170 V
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe, Przepięciowe
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	280 V
Rodzaj obudowy	Desktop
Moc rzeczywista	900 W
Rodzaj zasilania	Akumulatorowe
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,5 kVA
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Typ akumulatora/baterii	Żelowy
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Kolor główny	Czarny
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Interfejsy	RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Kod producenta	VI 1500 CSW FR
Ilość na palecie	1 szt.
Dodatkowe informacje	Dwa porty ładowania USB
Czas odpowiedzi (typowy)	10 ms
Rozmiar układu	Wieża,LCD
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Ilość baterii	2
Czas ładowania	8 h
Podręcznik użytkownika	Tak
Oprogramowanie	ViewPower
Wysokość opakowania	387 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Temperatura pracy	0-40 °C
Waga wraz z opakowaniem	13,1 kg
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Moc pozorna	1500 VA
Waga produktu	13,1 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Liczba gniazd	4 gniazda
Szerokość opakowania	188 mm
Wysokość produktu	280 mm
Zawartość zestawu	Kabel USB
Przewody	Kabel USB
Szerokość produktu	99 mm
Poziom hałasu	45 dB
Głębokość opakowania	500 mm
Głębokość produktu	410 mm
Pojemność baterii	9 Ah
Kolor produktu	Czarny
Waga	13,10 kg

Opis produktu

- Gwarancja: G024M