

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-power-walker-vi-800-scl-desktop-800va-p-253802.html>



## Zasilacz awaryjny UPS POWER WALKER VI 800 SCL (Desktop; 800VA)

Cena brutto	<b>304,99 zł</b>
Cena netto	<b>247,96 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIPWAUPS0093</b>
Kod producenta	<b>VI 800 SCL</b>
Kod EAN	<b>4260074982121</b>
Szerokość opakowania	<b>140 mm</b>
Szerokość	<b>101 mm</b>
Liczba wyjść typu F	<b>2</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Wysokość	<b>142 mm</b>
Porty modemu rj-11	<b>1</b>
Topologia	<b>Line Interactive VI</b>
Głębokość	<b>279 mm</b>
Typy wyjść AC	<b>Typu F</b>
Średni czas podtrzymania	<b>3 min</b>
Topologia UPS	<b>Technologia line-interactive</b>
Moc skuteczna	<b>480 W</b>
Przebieg falowy	<b>Sinus</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	<b>230 V</b>
Kształt przebiegu sinus	<b>Modyfikowana sinusoida</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>162 V</b>
Czas przełączenia	<b>6ms</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>290 V</b>
Typ wyświetlacza	<b>LCD</b>
Moc rzeczywista	<b>480 W</b>
Sygnalizacja pracy	<b>Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>0,8 kVA</b>
Port USB	<b>Tak</b>

Frekwencja wyjściowa	<b>50/60 Hz</b>
Układ	<b>Tower</b>
Częstotliwość danych wejściowych	<b>50/60 Hz</b>
Maksymalne natężenie prądu	<b>1 A</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>6 ms</b>
Wydajność	<b>90%</b>
Funkcje ochrony zasilania	<b>Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania</b>
Napięcie baterii	<b>12 V</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność powietrza	<b>0-90 %</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Zabezpieczenia	<b>Przeciwprzepięciowe</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 90%</b>
Rodzaj obudowy	<b>Desktop</b>
Rodzaj zasilania	<b>Akumulatorowe</b>
Rodzaj wtyczki sieciowej	<b>Typ E</b>
Typ akumulatora/baterii	<b>Żelowy</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Interfejsy	<b>USB 2.0</b>
Kod producenta	<b>VI 800 SCL</b>
Dodatkowe informacje	<b>Automatyczna regulacja napięcia (AVR)</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>50/60 Hz</b>
Czas ładowania	<b>4 h</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>142 mm</b>
Oprogramowanie	<b>ViewPower</b>
Szerokość produktu	<b>101 mm</b>
Temperatura pracy	<b>0-40 °C</b>
Głębokość produktu	<b>300 mm</b>
Moc pozorna	<b>800 VA</b>
Wysokość opakowania	<b>220 mm</b>
Liczba gniazd	<b>2 gniazda</b>
Ilość komór baterii	<b>1</b>
Wbudowany wentylator	<b>Nie</b>
Poziom hałasu	<b>40 dB</b>
Współczynnik mocy wyjściowej	<b>0,6</b>
Waga produktu	<b>5 kg</b>



---

Pojemność baterii	<b>9 Ah</b>
Interfejs szeregowy	<b>Tak</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M