

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-powerline-dark-60-33-t-pwdatao-3360k0-00-p-229202.html>



Zasilacz awaryjny UPS POWERLINE DARK 60-33 T/PWDATEO-3360K0/00

Cena brutto	59 140,99 zł
Cena netto	48 082,11 zł
Numer katalogowy	AUEVEO4TPLD6033
Kod producenta	T/PWDATEO-3360K0/00
Oprogramowanie	PowerSoft Professional
Moc pozorna	60 kVA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwzwarciowe
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Waga	170
Wymiary	950 x 600 x 980 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Moc czynna (W)	54000
Gwarancja	24 mc.
Architektura UPS-a	on-line
Typ obudowy	Tower (UPS)
Liczba faz na wejściu	3 (400V)
Porty zasilania wy.	Zaciski wyjściowe
Porty zasilania we.	Zaciski wejściowe

Opis produktu

Zasilacze UPS EVER z serii POWERLINE DARK 33 są urządzeniami klasy ONLINE (VFI), przeznaczonymi do współpracy z urządzeniami zasilanymi z trójfazowej sieci elektroenergetycznej. Dedykowane są do szczególnie wrażliwych odbiorników. Jest to seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy przeznaczonych głównie dla serwerów, sieci komputerowych i systemów obróbki danych.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Wysoka sprawność uzyskiwanie oszczędności ekonomicznych (finansowych zużycie energii)
- Możliwość pracy w trybie ECO poprawa efektywnej sprawności funkcjonowania systemu zasilania (poprzez selektywność okresów o różnych potrzebach poziomu zabezpieczenia)
- Układ ładowania akumulatorów z kompensacją termiczną zasilacz dodatkowo chroni wewnętrzne akumulatory wydłużając czas ich eksploatacji, co pozwala na obniżenie kosztów związanych z obsługą urządzenia
- Funkcja Start-on-battery umożliwia uruchomienie UPS nawet wówczas, gdy zasilanie z sieci nie jest dostępne (tzw. Zimny start)
- Możliwość pracy już z 40 akumulatorami
- Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania zasilania awaryjnego poprzez podłączenie zewnętrznego modułu baterijnego lub stojaka
- Funkcja zdalnego awaryjnego wyłączania zasilania EPO (Emergency Power Off), umożliwiająca przerwanie dostarczania energii do urządzeń odbiorczych z wyjścia zasilacza w ekstremalnych sytuacjach (np. pożar).
- Praca równoległa do 3 jednostek (dla zasilaczy z zakresu 60 - 200 kVA)



-
- Przyjazny interfejs użytkownika graficzny wyświetlacz LCD z menu w języku polskim