Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-pr1000elcd-p-311040.html



# Zasilacz awaryjny UPS PR1000ELCD

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 010,99 zł** |
| Cena netto | **1 634,95 zł** |
| Numer katalogowy | **AUCBPL2TPR1000E** |
| Kod producenta | **PR1000ELCD** |
| Kod EAN | **4712364143809** |
| Porty zasilania wy. | **8 x IEC-C13** |
| Porty zasilania we. | **IEC-C14** |
| Oprogramowanie | **PowerPanel Business** |
| Moc pozorna | **1000 VA** |
| Zabezpieczenia / filtry | **Przeciwzakłóceniowe** |
| Gniazda we/wy | **1 x RS-232 (COM)** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 95 ( % ) Wysokość robocza: 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) (stopy/metry) Temperatura przechowywania: 5 ~ 113 (°F) Temperatura przechowywan** |
| Waga | **18.9** |
| Akcesoria w zestawie | **PR1000ELCD UPS Przewód zasilający Przewód USB Przewód Serial Przewód EPO Instrukcja obsługi** |
| Wymiary | **170 x 221 x 432 mm** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Kształt napięcia wyjściowego | **Pełna sinusoida** |
| Moc czynna (W) | **900** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Czas transferu (maks.) | **4** |
| Architektura UPS-a | **line-interactive** |
| Typ obudowy | **Tower (UPS)** |
| Liczba faz na wejściu | **1 (230V)** |
| Czas ładowania | **8** |

## Opis produktu

**Zasilacz awaryjny UPS PR1000ELCD**

CyberPower PR1000ELCD zasilacz UPS line-interactive z niezakłóconym napięciem sinusoidalnym stanowi najlepszą ochronę urządzeń systemów biurowych, w tym komputerów stacjonarnych, stacji roboczych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych. Jest on zwykle umieszczony na zapleczu, w serwerowni lub centrum danych.

UPS może być zarządzany lokalnie za pomocą USB lub portów szeregowych lub zdalnie za pomocą karty SNMP (opcjonalna karta zdalnego zarządzania), co daje administratorom i użytkownikom niezrównany elastyczny dostęp do każdego zasilacza UPS za pośrednictwem sieci w celu monitorowania w czasie rzeczywistym, przeprowadzenia konfiguracji i zaplanowania zamknięcia systemu za pomocą oprogramowania do zarządzania PowerPanel.

- Topologia UPS Line-interactive
- Kompatybilny z aktywnym PFC
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Kluczowe/niekluczowe obciążenia
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Forma typu tower
- Technologia Energy Saving
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Ochrona przed przeciążeniem
- Baterie wymienialne w trakcie pracy (Hot-swap)
- Filtrowanie EMI i RFI
- Odłączany panel LCD
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)