Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-pr1500ertxl2u-p-311027.html

Zasilacz awaryjny UPS PR1500ERTXL2U



Cena brutto	**3 800,99 zł**
Cena netto	**3 090,24 zł**
Numer katalogowy	**AUCBPL2RPR1500X**
Kod producenta	**PR1500ERTXL2U**
Kod EAN	**4712856277593**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**1500**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas transferu (maks.)	**4**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**3**
Porty zasilania wy.	**10 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**PowerPanel Business**
Moc pozorna	**1500 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwzakłóceniowe**
Gniazda we/wy	**1 x EPO**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 95 (%) Wysokość robocza: 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) (stopy/metry) Temperatura przechowywania: 5 ~ 113 (°F) Temperatura przechowywan**
Waga	**32**
Akcesoria w zestawie	**PR1500ERTXL2U UPS Szyny rack Uchwyty rack Zestaw szyn Zestaw śrub Przewód zasilający Przewód USB Przewód Serial Przewód EPO Instrukcja obsługi**
Wymiary	**433 x 86,5 x 500 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

Zasilacz awaryjny UPS PR1500ERTXL2U

CyberPower PR1500ERTXL2U z konstrukcją do montażu w szafie rack gwarantuje zabezpieczenie zasilania dla systemów kina domowego, urządzeń multimedialnych, sprzętu IT, komputerów, stacji roboczych, NAS / urządzeń pamięci masowej, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń sieciowych i systemów nadzoru. UPS stosuje topologię line-interactive z automatycznym regulatorem napięcia (AVR) i oferuje stabilizowane czysto sinusoidalne napięcie na wyjściu, aby zapewnić wysoką jakość energii.

Wyjściowy współczynnik mocy UPS wynosi 1, co oznacza, że może on łączyć się z większymi obciążeniami niż konwencjonalny UPS. Posiada również funkcję Battery Management Technology, która pomaga akumulatorom uzyskać optymalną trwałość, równoważąc napięcie stringów baterii. Dwufazowe ładowanie akumulatora umożliwia szybkie i bezpieczne ładowanie akumulatora. Wymienialne w trakcie pracy UPSa zestawy akumulatorów pozwalają na łatwą konserwację bez przerywania zasilania. Wielofunkcyjny matrycowy wyświetlacz LCD obsługuje intuicyjną obsługę i szybką konfigurację. Panel LCD można obracać, aby dostosować go do sposobu instalacji.

- Topologia UPS Line-interactive
- Kompatybilny z aktywnym PFC
- Beznarzędziowa wymiana baterii
- Wysoki współczynnik mocy wyjściowej
- Ochrona przed przeciążeniem
- Technologia szybkiego ładowania
- Rozszerzony moduł akumulatorowy (EBM)
- Filtrowanie EMI i RFI
- Port łączności USB
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Technologia Energy Saving
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Technologia zarządzania baterią
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Kluczowe/niekluczowe obciążenia
- Baterie wymienialne w trakcie pracy (Hot-swap)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Wyświetlacz stanu LCD
- Szeregowy port łączności
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower