Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-pr3000ert2u-p-311030.html

# Zasilacz awaryjny UPS PR3000ERT2U



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **5 328,99 zł** |
| Cena netto | **4 332,51 zł** |
| Numer katalogowy | **AUCBPL2RPR3000E** |
| Kod producenta | **PR3000ERT2U** |
| Kod EAN | **4712856277562** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Kształt napięcia wyjściowego | **Pełna sinusoida** |
| Moc czynna (W) | **3000** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Czas transferu (maks.) | **4** |
| Architektura UPS-a | **line-interactive** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Liczba faz na wejściu | **1 (230V)** |
| Czas ładowania | **3** |
| Porty zasilania wy. | **6 x IEC-C13** |
| Porty zasilania we. | **IEC-C20** |
| Oprogramowanie | **PowerPanel Business** |
| Moc pozorna | **3000 VA** |
| Zabezpieczenia / filtry | **Przeciwprzepięciowe (OVP)** |
| Gniazda we/wy | **1 x USB (Type B)** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 95 ( % ) Wysokość robocza: 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) (stopy/metry) Temperatura przechowywania: 5 ~ 113 (°F) Temperatura przechowywan** |
| Waga | **32.3** |
| Akcesoria w zestawie | **PR3000ERT2U UPS Szyny rack Uchwyty rack Zestaw szyn Zestaw śrub Przewód zasilający Przewód USB Przewód Serial Przewód EPO Instrukcja obsługi** |
| Wymiary | **433 x 86,5 x 500 mm** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |

# Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

**Zasilacz awaryjny UPS PR3000ERT2U**

CyberPower PR3000ERT2U z konstrukcją do montażu w szafie rack gwarantuje zabezpieczenie zasilania dla systemów kina domowego, urządzeń multimedialnych, sprzętu IT, komputerów, stacji roboczych, NAS / urządzeń pamięci masowej, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń sieciowych i systemów nadzoru. UPS stosuje topologię line-interactive z automatycznym regulatorem napięcia ( AVR) i oferuje stabilizowane czysto sinusoidalne napięcie na wyjściu, aby zapewnić wysoką jakość energii.

Wyjściowy współczynnik mocy UPS wynosi 1, co oznacza, że może on łączyć się z większymi obciążeniami niż konwencjonalny UPS. Posiada również funkcję Battery Management Technology, która pomaga akumulatorom uzyskać optymalną trwałość, równoważąc napięcie stringów baterii. Dwufazowe ładowanie akumulatora umożliwia szybkie i bezpieczne ładowanie akumulatora. Wymienialne w trakcie pracy UPSa zestawy akumulatorów pozwalają na łatwą konserwację bez przerywania zasilania. Wielofunkcyjny matrycowy wyświetlacz LCD obsługuje intuicyjną obsługę i szybką konfigurację. Panel LCD można obracać, aby dostosować go do sposobu instalacji.

- Topologia UPS Line-interactive
- Kompatybilny z aktywnym PFC
- Beznarzędziowa wymiana baterii
- Wysoki współczynnik mocy wyjściowej
- Ochrona przed przeciążeniem
- Technologia szybkiego ładowania
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Wyświetlacz stanu LCD
- Szeregowy port łączności
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower
- Technologia Energy Saving
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Technologia zarządzania baterią
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Kluczowe/niekluczowe obciążenia
- Baterie wymienialne w trakcie pracy (Hot-swap)
- Filtrowanie EMI i RFI
- Port łączności USB
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)