Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-pr750elcd-p-311023.html



Zasilacz awaryjny UPS PR750ELCD

Cena brutto	**1 367,99 zł**
Cena netto	**1 112,19 zł**
Numer katalogowy	**AUCBPL1TPR750EL**
Kod producenta	**PR750ELCD**
Kod EAN	**4712364143397**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**675**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas transferu (maks.)	**4**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**8**
Porty zasilania wy.	**6 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**PowerPanel Business**
Moc pozorna	**750 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwzakłóceniowe**
Gniazda we/wy	**1 x EPO**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 95 (%) Wysokość robocza: 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) (stopy/metry) Temperatura przechowywania: 5 ~ 113 (°F) Temperatura przechowywan**
Waga	**12.3**
Akcesoria w zestawie	**PR750ELCD UPS Przewód zasilający Przewód USB Przewód Serial Przewód EPO Instrukcja obsługi**
Wymiary	**136 x 162 x 349 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS PR750ELCD

CyberPower PR750ELCD zasilacz UPS line-interactive z niezakłóconym napięciem sinusoidalnym stanowi najlepszą ochronę urządzeń systemów biurowych, w tym komputerów stacjonarnych, stacji roboczych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych. Jest on zwykle umieszczony na zapleczu, w serwerowni lub centrum danych.

UPS może być zarządzany lokalnie za pomocą USB lub portów szeregowych lub zdalnie za pomocą karty SNMP (opcjonalna karta zdalnego zarządzania), co daje administratorom i użytkownikom niezrównany elastyczny dostęp do każdego zasilacza UPS za pośrednictwem sieci w celu monitorowania w czasie rzeczywistym, przeprowadzenia konfiguracji i zaplanowania zamknięcia systemu za pomocą oprogramowania do zarządzania PowerPanel.

- Topologia UPS Line-interactive
- Kompatybilny z aktywnym PFC
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Kluczowe/niekluczowe obciążenia
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Forma typu tower
- Technologia Energy Saving
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Ochrona przed przeciążeniem
- Baterie wymienialne w trakcie pracy (Hot-swap)
- Filtrowanie EMI i RFI
- Odłączany panel LCD
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)