

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-rack-3kva-2400w-lcd-p-229231.html>

Zasilacz awaryjny UPS RACK | 3kVA | 2400W | LCD



Cena brutto	1 972,99 zł
Cena netto	1 604,06 zł
Numer katalogowy	AUQOLO2R0053947
Kod producenta	53947
Kod EAN	5901878539478
Wymiary	483 x 87 x 635 mm
Pozostałe parametry	Typ UPS'a: Online Napięcie wejściowe: 115 - 300 VAC 5 Częstotliwość wejściowa: (45-55) 0.5Hz Bypass : 80 VAC x (15%) - 285 VAC x (1 5%) Napięcie wyjściowe: 220 VAC 1% Częstotliwość wyjściowa: 46 - 54Hz ; 50Hz 1% Fala wyjściowa: THD fali sinusoidalnej
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Moc czynna (W)	2400
Gwarancja	24 mc.
Napięcie	12
Architektura UPS-a	on-line
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pojemność akumulatora	7
Liczba akumulatorów	6
Liczba faz na wejściu	1 (120V)
Moc pozorna	3000 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przed zbyt niskim napięciem (UVP)
Waga	22.2
Akcesoria w zestawie	UPS CD Kabel zasilający RS 232 Instrukcja obsługi

Opis produktu

Postaw na bezpieczną i czystą energię

Posiadasz małą serwerownię, a może prowadzisz firmę w dużym biurcu? Przechowujesz na serwerze prywatne dane lub są

one wypełnione ważnymi informacjami? **Wiemy jak ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo i utrzymanie stałego dostępu energii - nie pozwól, by zaniki i spadki napięć wpływały na Twoją pracę oraz zagrażały wszystkim sprzętom.** Zasilacz awaryjny **UPS RACK 3kVA 2400W**, typu On-line marki **Qoltec**, to nowoczesne rozwiązanie, które chroni przed utratą zasilania, niezbędnego do prawidłowego działania Twoich urządzeń.

Czysty sinus - najwyższa jakość i bezpieczeństwo zasilania twoich urządzeń

Zasilacze UPS RACK marki Qoltec to **stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie**. To pełna ochrona twoich urządzeń, dzięki **podwójnej konwersji**, która najpierw przekształca prąd przemienny zasilania sieciowego na prąd stały, a następnie na prąd przemienny, co **zapewnia najwyższy poziom jakości zasilania i zabezpiecza przez potencjalnymi zakłóceniami w sieci takimi jak spadki napięcia, zaniki energii, przepięcia i awarie.**

Jak działa UPS online?

Zasilacz UPS typu Online dysponuje napięciem, które jest na bieżąco przetwarzane, w przypadku wystąpienia niespodziewanego spadku napięcia w sieci zasilacz **podtrzymuje pracę podłączonego urządzenia, dzięki wbudowanym akumulatorom**, które są na bieżąco ładowane. Zatem zasilanie z sieci jest potrzebne tylko i wyłącznie do ładowania akumulatorów. Urządzenia na stałe podłączone do zasilacza otrzymują zawsze czystą energię, bez zakłóceń pobieraną z akumulatora, dlatego **wartość napięcia wyjściowego zasilacza UPS online będzie zawsze stała**, niezależnie od wartości napięcia wejściowego. Czas podtrzymania pracy urządzeń to **od kilku do kilkunastu minut, jest to czas na zapisanie danych i bezpieczne wyłączenie sprzętu.**

Poznaj lepszy format pracy

Zasilacz UPS RACK 3kVA marki Qoltec to:

- czysta energia o **sinusoidalnym kształcie** pozbawiona zakłóceń,
- **zerowy czas przełączania**, to szybkość, z jaką UPS w przypadku zaniku napięcia przełączy się w tryb baterii
- **ochrona przed przeciążeniem, zwarcie oraz przegrzaniem**,
- **oprogramowanie monitorujące temperaturę do diagnostyki prewencyjnej**,
- **podwójna konwersja** zasilanie o stabilnych parametrach,
- **tryb ECO** zapewnia najlepszą równowagę między oszczędnością energii a ochroną zasilania,
- **wydłużony czas podtrzymania** - dodatkowy czas, przez jaki zasilacz UPS będzie w stanie samodzielnie zasilac podłączone do niego urządzenia w razie przerwy w głównym zasilaniu,
- **technologię True Isolation** - oferuje najbardziej kompletną ochronę zasilania i najwyższą jakość energii dla wszystkich aplikacji IT,
- **wbudowany Bypass serwisowy** - do bezproblemowej konserwacji urządzenia,
- możliwość montażu karty **SNMP lub podłączenia adaptera SNMP** to standard zarządzania siecią, dzięki któremu w szybki i prosty sposób zbierzesz informacje o podłączonych urządzeniach, czy też skonfigurujesz ich parametry (kompatybilny moduł SNMP: kod produktu 50386),
- **port RS 232 oraz kabel RS 232** - jest magistralą komunikacyjną przeznaczoną do szeregowej transmisji danych,
- wbudowany zestaw 6szt. akumulatorów,
- **dwa wentylatory** - zapewniają intensywne chłodzenie urządzenia w trakcie nieustannej pracy.

Czytelny wyświetlacz LCD

Wyświetlacz LCD gwarantuje **swobodne zarządzanie obsługą urządzenia**. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.