Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-vp1000elcd-fr-1000va-550w-4xfr-avr-lcd-rj45-p-286508.html



Zasilacz awaryjny UPS VP1000ELCD-FR 1000VA/550W/4xFR,AVR,LCD/RJ45

Cena brutto	**516,99 zł**
Cena netto	**420,32 zł**
Numer katalogowy	**AUCBPL2T0000012**
Kod producenta	**VP1000ELCD-FR**
Kod EAN	**4712856274868**
Kształt napięcia wyjściowego	**Modyfikowana sinusoida**
Moc czynna (W)	**550**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas transferu (maks.)	**4**
Napięcie	**230**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**1**
Czas ładowania	**8**
Porty zasilania wy.	**4 x typ C/E**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**PowerPanel Personal**
Moc pozorna	**1000 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Funkcje specjalne	**Zimny start Zabezpieczenie linii LAN (RJ45) Zabezpieczenie linii tel. (RJ11) Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Alarmy dźwiękowe Gigabit Ethernet**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość robocza: 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)(stopy/metry) Temperatura przechowywania: -4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywania: -20 ~ 50 (°C) Względna wilgotno**

Waga	**6.23**
Akcesoria w zestawie	**VP1000ELCD-FR UPS Przewód USB Instrukcja obsługi Karta rejestracji produktu**
Wymiary	**100 x 227 x 260 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Najbliższa dostawa	**2025-02-11 00:00:00**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS VP1000ELCD-FR

CyberPower VP1000ELCD-FR oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni komputery biurowe oraz inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, zanikami zasilania i innymi incydentami związanymi z zasilaniem. Zaprojektowane w technologii GreenPower UPS w celu poprawy wydajności operacyjnej i zminimalizowania zużycia energii, użytkownicy mogą cieszyć się znaczną oszczędnością kosztów energii w porównaniu do tradycyjnych systemów UPS. UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR) w celu utrzymania bezpiecznego napięcia dla podłączonego sprzętu.

UPS posiada wielofunkcyjny ekran LCD wyświetlający parametry zasilania oraz stanu baterii. Produkt posiada zabezpieczenie portu sieciowego o wysokiej przepustowości aby zabezpieczyć podłączone telefony, urządzenia sieciowe oraz komunikacyjne przed przepięciami / skokami, a także zapewnia przepustowość 1 Gb/s do przesyłania danych. UPS jest także kompatybilny z oprogramowaniem PowerPanel do zarządzania zasilaniem w celu monitorowania i konfiguracji w czasie rzeczywistym.

- Topologia UPS Line-interactive
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Szeregowy port łączności
- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel