

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-vp1200eilcd-1200va-720w-avr-lcd-8xc13-rj11-rj45-p-311044.html>



Zasilacz awaryjny UPS VP1200EILCD 1200VA/720W AVR/LCD/8xC13/RJ11/RJ45

Cena brutto	862,99 zł
Cena netto	701,62 zł
Numer katalogowy	AUCBPL2TVP1200I
Kod producenta	VP1200EILCD
Kod EAN	4712856274905
Architektura UPS-a	line-interactive
Gwarancja	24 mc.
Kształt napięcia wyjściowego	Modyfikowana sinusoida
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Akcesoria w zestawie	VP1200EILCD UPS Przewód USB Instrukcja obsługi Karta rejestracji produktu
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość robocza (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) Temperatura przechowywania : -4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywania: -20 ~ 50 (°C) Względna wilg
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwpzepięciowe (OVP)
Oprogramowanie	PowerPanel Personal
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Typ obudowy	Tower (UPS)
Czas transferu (maks.)	4
Moc czynna (W)	720
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	100 x 281 x 355 mm
Waga	9.62
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Moc pozorna	1200 VA
Porty zasilania we.	IEC-C14
Czas ładowania	8

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS VP1200EILCD

CyberPower VP1200EILCD oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni komputery biurowe oraz inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, zanikami zasilania i innymi incydentami związanymi z zasilaniem. Zaprojektowane w technologii GreenPower UPS w celu poprawy wydajności operacyjnej i zminimalizowania zużycia energii, użytkownicy mogą cieszyć się znaczną oszczędnością kosztów energii w porównaniu do tradycyjnych systemów UPS. UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR) w celu utrzymania bezpiecznego napięcia dla podłączonego sprzętu.

UPS posiada wielofunkcyjny ekran LCD wyświetlający parametry zasilania oraz stanu baterii. Produkt posiada zabezpieczenie portu sieciowego o wysokiej przepustowości aby zabezpieczyć podłączone telefony, urządzenia sieciowe oraz komunikacyjne przed przepięciami / skokami, a także zapewnia przepustowość 1 Gb/s do przesyłania danych. UPS jest także kompatybilny z oprogramowaniem PowerPanel do zarządzania zasilaniem w celu monitorowania i konfiguracji w czasie rzeczywistym.

- Topologia UPS Line-interactive
- Kompatybilność z generatorem
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Technologia Energy Saving
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Szeregowy port łączności