

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-vp1200elcd-fr-1200va-720w-5xfr-avr-lcd-rj45-p-286509.html>



Zasilacz awaryjny UPS VP1200ELCD-FR 1200VA / 720W / 5xFR / AVR / LCD / RJ45

Cena brutto	869,99 zł
Cena netto	707,31 zł
Numer katalogowy	AUCBPL2T0000013
Kod producenta	VP1200ELCD-FR
Kod EAN	4712856274899
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Czas transferu (maks.)	4
Akcesoria w zestawie	VP1200ELCD-FR UPS Przewód USB Instrukcja obsługi Karta rejestracji produktu
Moc czynna (W)	720
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość robocza: 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)(stopy/metry) Temperatura przechowywania: -4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywania: -20 ~ 50 (°C) Względna wilgotno
Uwaga	CE+WEEE
Gniazda we/wy	2 x RJ-11/RJ-45
Moc pozorna	1200 VA
Porty zasilania we.	IEC-C14
Czas ładowania	8
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Pojemność akumulatora	14
Architektura UPS-a	line-interactive
Napięcie	230
Wymiary	100 x 281 x 355 mm
Gwarancja	24 mc.
Waga	9.62
Kształt napięcia wyjściowego	Modyfikowana sinusoida
Funkcje specjalne	Zimny start Zabezpieczenie linii LAN (RJ45) Zabezpieczenie linii tel. (RJ11) Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Alarmy

	dźwiękowe Gigabit Ethernet
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzeciążeniowe (OPP)
Oprogramowanie	PowerPanel Personal
Porty zasilania wy.	5 x typ C/E
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	4
Liczba akumulatorów	1
Typ obudowy	Tower (UPS)

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS VP1200ELCD-FR

CyberPower VP1200ELCD-FR oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni komputery biurowe oraz inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, zanikami zasilania i innymi incydentami związanymi z zasilaniem. Zaprojektowane w technologii GreenPower UPS w celu poprawy wydajności operacyjnej i zminimalizowania zużycia energii, użytkownicy mogą cieszyć się znaczną oszczędnością kosztów energii w porównaniu do tradycyjnych systemów UPS. UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR) w celu utrzymania bezpiecznego napięcia dla podłączonego sprzętu.

UPS posiada wielofunkcyjny ekran LCD wyświetlający parametry zasilania oraz stanu baterii. Produkt posiada zabezpieczenie portu sieciowego o wysokiej przepustowości aby zabezpieczyć podłączone telefony, urządzenia sieciowe oraz komunikacyjne przed przepięciami / skokami, a także zapewnia przepustowość 1 Gb/s do przesyłania danych. UPS jest także kompatybilny z oprogramowaniem PowerPanel do zarządzania zasilaniem w celu monitorowania i konfiguracji w czasie rzeczywistym.

- Topologia UPS Line-interactive
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Szeregowy port łączności
- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel