Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-vp1200elcd-fr-1200va-720w-5xfr-avr-lcd-rj45-p-286509.html



Zasilacz awaryjny UPS VP1200ELCD-FR 1200VA / 720W / 5xFR / AVR / LCD / RJ45

Cena brutto	**861,99 zł**
Cena netto	**700,80 zł**
Numer katalogowy	**AUCBPL2T0000013**
Kod producenta	**VP1200ELCD-FR**
Kod EAN	**4712856274899**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**4**
Czas ładowania	**8**
Porty zasilania wy.	**5 x typ C/E**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**PowerPanel Personal**
Moc pozorna	**1200 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzeciążeniowe (OPP)**
Gniazda we/wy	**2 x RJ-11/RJ-45**
Funkcje specjalne	**Zimny start Zabezpieczenie linii LAN (RJ45) Zabezpieczenie linii tel. (RJ11) Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Alarmy dźwiękowe Gigabit Ethernet**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość robocza: 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)(stopy/metry) Temperatura przechowywania: -4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywania: -20 ~ 50 (°C) Względna wilgotno**
Waga	**9.62**
Akcesoria w zestawie	**VP1200ELCD-FR UPS Przewód USB Instrukcja obsługi Karta rejestracji produktu**
Wymiary	**100 x 281 x 355 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Modyfikowana sinusoida**

Moc czynna (W)	**720**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas transferu (maks.)	**4**
Napięcie	**230**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**14**
Liczba akumulatorów	**1**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS VP1200ELCD-FR

CyberPower VP1200ELCD-FR oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni komputery biurowe oraz inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, zanikami zasilania i innymi incydentami związanymi z zasilaniem. Zaprojektowane w technologii GreenPower UPS w celu poprawy wydajności operacyjnej i zminimalizowania zużycia energii, użytkownicy mogą cieszyć się znaczną oszczędnością kosztów energii w porównaniu do tradycyjnych systemów UPS. UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR) w celu utrzymania bezpiecznego napięcia dla podłączonego sprzętu.

UPS posiada wielofunkcyjny ekran LCD wyświetlający parametry zasilania oraz stanu baterii. Produkt posiada zabezpieczenie portu sieciowego o wysokiej przepustowości aby zabezpieczyć podłączone telefony, urządzenia sieciowe oraz komunikacyjne przed przepięciami / skokami, a także zapewnia przepustowość 1 Gb/s do przesyłania danych. UPS jest także kompatybilny z oprogramowaniem PowerPanel do zarządzania zasilaniem w celu monitorowania i konfiguracji w czasie rzeczywistym.

- Topologia UPS Line-interactive
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Szeregowy port łączności
- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel