

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-vp700elcd-fr-lcd-4ms-avr-4xfr-rj11-rj45-p-311025.html>



Zasilacz awaryjny UPS VP700ELCD-FR LCD/4ms/AVR/4xFR/RJ11/RJ45

| | |
|------------------------------|--|
| Cena brutto | 450,99 zł |
| Cena netto | 366,66 zł |
| Numer katalogowy | AUCBPL1TVP700FR |
| Kod producenta | VP700ELCD-FR |
| Kod EAN | 4712856274851 |
| Gwarancja | 24 mc. |
| Czas transferu (maks.) | 4 |
| Architektura UPS-a | line-interactive |
| Typ obudowy | Tower (UPS) |
| Liczba faz na wejściu | 1 (230V) |
| Czas ładowania | 8 |
| Porty zasilania wy. | 4 x typ C/E |
| Porty zasilania we. | IEC-C14 |
| Oprogramowanie | PowerPanel Personal |
| Moc pozorna | 700 VA |
| Zabezpieczenia / filtry | Przeciwzakłócenkowe |
| Gniazda we/wy | 2 x RJ-11/RJ-45 |
| Wymagania środowiskowe | Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość robocza: 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)(stopy/metry) Temperatura przechowywania: -4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywania: -20 ~ 50 (°C) Względna wilgotno |
| Waga | 5.14 |
| Akcesoria w zestawie | VP700ELCD-FR UPS Przewód USB Instrukcja obsługi Karta rejestracji produktu |
| Wymiary | 100 x 227 x 260 mm |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Kształt napięcia wyjściowego | Modyfikowana sinusoida |
| Moc czynna (W) | 390 |

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS VP700ELCD-FR

CyberPower VP700ELCD-FR oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni komputery biurowe oraz inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, zanikami zasilania i innymi incydentami związanymi z zasilaniem. Zaprojektowane w technologii GreenPower UPS w celu poprawy wydajności operacyjnej i zminimalizowania zużycia energii, użytkownicy mogą cieszyć się znaczną oszczędnością kosztów energii w porównaniu do tradycyjnych systemów UPS. UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR) w celu utrzymania bezpiecznego napięcia dla podłączonego sprzętu.

UPS posiada wielofunkcyjny ekran LCD wyświetlający parametry zasilania oraz stanu baterii. Produkt posiada zabezpieczenie portu sieciowego o wysokiej przepustowości aby zabezpieczyć podłączone telefony, urządzenia sieciowe oraz komunikacyjne przed przepięciami / skokami, a także zapewnia przepustowość 1 Gb/s do przesyłania danych. UPS jest także kompatybilny z oprogramowaniem PowerPanel do zarządzania zasilaniem w celu monitorowania i konfiguracji w czasie rzeczywistym.

- Topologia UPS Line-interactive
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Szeregowy port łączności
- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel