

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-vfi-10000-ict-iot-3-3-bi-on-line-10kva-terminal-r1-45-usb-b-rs-232-3-fazowy-epo-p-258827.html>



Zasilacz awaryjny VFI 10000 ICT IOT 3/3 BI On-line 10KVA terminal R1-45 USB-B RS-232 3-fazowy epo

Cena brutto	17 440,99 zł
Cena netto	14 179,67 zł
Numer katalogowy	AUPWRO3T3F00023
Kod producenta	VFI 10000 ICT IOT 3/3 BI PF1
Kod EAN	4260074983258
Porty zasilania we.	Terminal
Oprogramowanie	WinPower
Moc pozorna	10 kVA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwwprzepięciowe (OVP)
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Wymagania środowiskowe	Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 95 %
Wymiary	805 x 633 x 300 mm
Pozostałe parametry	Sprawność urządzenia: 95 % Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 8.7 min Zakres napięcia wejściowego: 190 - 520 V Zakres częstotliwości wejściowej: 40 - 70 Hz Regulacja częstotliwości wejściowej: +/- 0,1 Hz
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Moc czynna (W)	10000
Gwarancja	24 mc.
Video	Filmik techniczny dla rozwiązań trójfazowych
Czas transferu (maks.)	10
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	10
Napięcie	12
Architektura UPS-a	on-line
Typ obudowy	Tower (UPS)

Pojemność akumulatora	9
Liczba faz na wejściu	3 (400V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	3.7
Czas ładowania	3
Porty zasilania wy.	1 x Terminal

Opis produktu

Zasilacz awaryjny VFI 10000 ICT IOT 3/3 BI On-line 10KVA terminal R1-45 USB-B RS-232 3-fazowy epo

Seria PowerWalker VFI 1-20K ICT/ICR IoT to kolejna generacja zasilaczy UPS IoT, oferująca intuicyjną aplikację WinPower View do zdalnego monitorowania za pośrednictwem chmury. Zasilacz UPS można szybko skonfigurować i jest on łatwy w utrzymaniu. Zapewnia możliwość przeglądu statusu pracy i natychmiastowego rozwiązywania problemów niezależnie od czasu i miejsca.

Dane są przesyłane do chmury za pośrednictwem portu Ethernet (RJ-45) lub adaptera bezprzewodowego; wszystkie modele ICT/ICR IoT mają port Ethernet (RJ-45) na tylnym panelu. Monitorowanie oparte na chmurze zwiększa dostępność i jakość tradycyjnego monitorowania, jednocześnie umożliwiając redukcję kosztów, skalowalność i analizę trendów.

Ta seria zasilaczy UPS wykorzystuje technologię podwójnej konwersji i charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem mocy $PF=1.0$, zapewniając stabilność pracy urządzeń o znaczeniu krytycznym i dostarczając moc wyjściową bez zakłóceń do wrażliwych odbiorników. Wiele dodatkowych akcesoriów, takich jak zewnętrzne zestawy akumulatorów, karty komunikacyjne i adapter WLAN, zwiększa funkcjonalność zasilaczy UPS. Seria jest dostępna jako: Online 1/1, Online 3/1 oraz Online 3/3.

Bądź na bieżąco ze swoim UPS zawsze i wszędzie!