Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-vfi-10000-ict-iot-3-3-bi-on-line-10kva-terminal-r1-45-usb-b-rs-232-3-fazowy-epo-p-258827.html



Zasilacz awaryjny VFI 10000 ICT IOT 3/3 BI On-line 10KVA terminal R1-45 USB-B RS-232 3-fazowy epo

Cena brutto	**17 274,99 zł**
Cena netto	**14 044,71 zł**
Numer katalogowy	**AUPWRO3T3F00023**
Kod producenta	**VFI 10000 ICT IOT 3/3 BI PF1**
Kod EAN	**4260074983258**
Czas transferu (maks.)	**10**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**10**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**on-line**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**9**
Liczba faz na wejściu	**3 (400V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**3.7**
Czas ładowania	**3**
Porty zasilania wy.	**1 x Terminal**
Porty zasilania we.	**Terminal**
Oprogramowanie	**WinPower**
Moc pozorna	**10 kVA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Gniazda we/wy	**1 x RS-232 (COM)**
Wymagania środowiskowe	**Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 95 %**
Wymiary	**805 x 633 x 300 mm**
Pozostałe parametry	**Sprawność urządzenia: 95 % Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 8.7 min Zakres napięcia wejściowego: 190 - 520 V Zakres częstotliwości wejściowej: 40 - 70 Hz Regulacja częstotliwości wejściowej: +/- 0,1 Hz**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**10000**
Gwarancja	**24 mc.**
Video	**Filmik techniczny dla rozwiązań trójfazowych**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny VFI 10000 ICT IOT 3/3 BI On-line 10KVA terminal R1-45 USB-B RS-232 3-fazowy epo

Seria PowerWalker VFI 1-20K ICT/ICR IoT to kolejna generacja zasilaczy UPS IoT, oferująca intuicyjną aplikację WinPower View do zdalnego monitorowania za pośrednictwem chmury. Zasilacz UPS można szybko skonfigurować i jest on łatwy w utrzymaniu. Zapewnia możliwość przeglądu statusu pracy i natychmiastowego rozwiązywania problemów niezależnie od czasu i miejsca.

Dane są przesyłane do chmury za pośrednictwem portu Ethernet (RJ-45) lub adaptera bezprzewodowego; wszystkie modele ICT/ICR IoT mają port Ethernet (RJ-45) na tylnym panelu. Monitorowanie oparte na chmurze zwiększa dostępność i jakość tradycyjnego monitorowania, jednocześnie umożliwiając redukcję kosztów, skalowalność i analizę trendów.

Ta seria zasilaczy UPS wykorzystuje technologię podwójnej konwersji i charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem mocy PF=1.0, zapewniając stabilność pracy urządzeń o znaczeniu krytycznym i dostarczając moc wyjściową bez zakłóceń do wrażliwych odbiorników. Wiele dodatkowych akcesoriów, takich jak zewnętrzne zestawy akumulatorów, karty komunikacyjne i adapter WLAN, zwiększa funkcjonalność zasilaczy UPS. Seria jest dostępna jako: Online 1/1, Online 3/1 oraz Online 3/3.

Bądź na bieżąco ze swoim UPS zawsze i wszędzie!