

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-vp700elcd-700va-390w-symulowana-fala-sinusoidalna-avr-usb-lcd-4xschuko-p-415108.html>



Zasilacz awaryjny VP700ELCD 700VA/390W, Symulowana fala sinusoidalna, AVR, USB, LCD, 4xSchuko

Cena brutto	506,99 zł
Cena netto	412,19 zł
Numer katalogowy	AUCBPL1TVP700SC
Kod producenta	VP700ELCD
Kod EAN	4712856274844
Data Act	CyberPower - __CBP%
Uwaga	CE+WEEE
Kształt napięcia wyjściowego	Modyfikowana sinusoida
Moc czynna (W)	390
Gwarancja	24 mc.
Czas transferu (maks.)	4
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Tower (UPS)
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	1
Czas ładowania	8
Porty zasilania wy.	4 x typ C/F (Schuko)
Porty zasilania we.	IEC-C14
Oprogramowanie	PowerPanel Personal (Rekomendowane)
Moc pozorna	700 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe (OVP)
Gniazda we/wy	2 x RJ-11/RJ-45
Wymagania środowiskowe	Temperatura przechowywania: -20 ~ 50°C Temperatura robocza: 0 ~ 40°C Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90% Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 0 ~ 90%
Waga	5.14

Akcesoria w zestawie	VP700ELCD UPS Przewód USB Instrukcja obsługi Karta rejestracji produktu
Wymiary	100 x 227 x 260 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

CyberPower VP700ELCD oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni komputery biurowe oraz inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, zanikami zasilania i innymi incydentami związanymi z zasilaniem. Zaprojektowane z wykorzystaniem technologii GreenPower UPS(TM) w celu poprawy wydajności operacyjnej UPSa i zminimalizowania zużycia energii. Użytkownicy mogą cieszyć się znacznymi oszczędnościami kosztów energii w porównaniu z konwencjonalnymi systemami UPS. UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR) w celu utrzymania bezpiecznego napięcia dla podłączonego sprzętu.

UPS posiada wielofunkcyjny ekran LCD wyświetlający parametry zasilania oraz stanu baterii. Produkt posiada zabezpieczenie portu sieciowego o wysokiej przepustowości aby zabezpieczyć podłączone telefony, urządzenia sieciowe oraz komunikacyjne przed przepięciami / skokami, a także zapewnia przepustowość 1 Gb/s do przesyłania danych. UPS jest także kompatybilny z oprogramowaniem PowerPanel do zarządzania zasilaniem w celu monitorowania i konfiguracji w czasie rzeczywistym.

- Topologia UPS Line-interactive
- Kompatybilność z generatorem
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Technologia Energy Saving
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Szeregowy port łączności