Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-vp700elcd-700va-390w-symulowana-fala-sinusoidalna-avr-usb-lcd-4xschuko-p-415108.html



Zasilacz awaryjny VP700ELCD 700VA/390W, Symulowana fala sinusoidalna, AVR, USB, LCD, 4xSchuko

Cena brutto	**508,99 zł**
Cena netto	**413,81 zł**
Numer katalogowy	**AUCBPL1TVP700SC**
Kod producenta	**VP700ELCD**
Kod EAN	**4712856274844**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**1**
Czas ładowania	**8**
Porty zasilania wy.	**4 x typ C/F (Schuko)**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**PowerPanel Personal (Rekomendowane)**
Moc pozorna	**700 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Gniazda we/wy	**2 x RJ-11/RJ-45**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura przechowywania: -20 ~ 50°C Temperatura robocza: 0 ~ 40°C Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90% Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 0 ~ 90%**
Waga	**5.14**
Akcesoria w zestawie	**VP700ELCD UPS Przewód USB Instrukcja obsługi Karta rejestracji produktu**
Wymiary	**100 x 227 x 260 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Data Act	**CyberPower - __CBP%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Modyfikowana sinusoida**
Moc czynna (W)	**390**
Gwarancja	**24 mc.**

Czas transferu (maks.)	**4**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**

Opis produktu

CyberPower VP700ELCD oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni komputery biurowe oraz inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, zanikami zasilania i innymi incydentami związanymi z zasilaniem. Zaprojektowane z wykorzystaniem technologii GreenPower UPS(TM) w celu poprawy wydajności operacyjnej UPSa i zminimalizowania zużycia energii. Użytkownicy mogą cieszyć się znacznymi oszczędnościami kosztów energii w porównaniu z konwencjonalnymi systemami UPS. UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR) w celu utrzymania bezpiecznego napięcia dla podłączonego sprzętu.

UPS posiada wielofunkcyjny ekran LCD wyświetlający parametry zasilania oraz stanu baterii. Produkt posiada zabezpieczenie portu sieciowego o wysokiej przepustowości aby zabezpieczyć podłączone telefony, urządzenia sieciowe oraz komunikacyjne przed przepięciami / skokami, a także zapewnia przepustowość 1 Gb/s do przesyłania danych. UPS jest także kompatybilny z oprogramowaniem PowerPanel do zarządzania zasilaniem w celu monitorowania i konfiguracji w czasie rzeczywistym.

- Topologia UPS Line-interactive
- Kompatybilność z generatorem
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Technologia Energy Saving
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Szeregowy port łączności