

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryny-5p-850i-g2-850va-680w-abm-p-356032.html>



Zasilacz awaryny 5P 850i G2 850VA / 680W ABM+

Cena brutto	1 941,99 zł
Cena netto	1 578,85 zł
Numer katalogowy	AUEATL1T5R850G2
Kod producenta	5P850IG2
Kod EAN	3553340710261
Architektura UPS-a	line-interactive
Gwarancja	24 mc.
Wymiary	345 x 233 x 150 mm
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Waga	10.2
Funkcje specjalne	Automatyczny test baterii
Zabezpieczenia / filtry	System automatycznej regulacji napięcia (AVR)
Oprogramowanie	Eaton Brightlayer Software suite
Porty zasilania wy.	6 x IEC-C13
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Pojemność akumulatora	7
Napięcie	12
Kolor (wyliczeniowy)	Srebrny
Moc czynna (W)	680
Akcesoria w zestawie	Kabel USB 2 x Przewód IEC-IEC Szybki start Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga	CE+WEEE
Wymagania środowiskowe	Wilgotność względna: 0-90%, bez kondensacji
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Moc pozorna	850 VA
Porty zasilania we.	IEC-C14
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	4.5
Liczba akumulatorów	2
Typ obudowy	Tower (UPS)

Opis produktu

5P850IG2 UPS Eaton 5P, 850 VA, 680 W, wejście: C14, wyjścia: (6) C13, tower

- System automatycznej regulacji napięcia (AVR)
- Energooszczędność, redukcja kosztów energii i chłodzenia
- Czysta sinusoida na wyjściu
- 1 slot na opcjonalną kartę komunikacyjną (karta sieciowa, karta przekaźnikowa lub karta sieciowa obsługująca protokoły przemysłowe)
- Kompatybilność ze środowiskami wirtualnymi (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
- Pełna integracja z oprogramowaniem Eaton Brightlayer Software suite
- 1 port USB + 1 port szeregowy
- Technologia zaawansowanego zarządzania bateriami (ABM+) zwiększająca żywotność baterii oraz poprawiająca dokładność przewidywania żywotności
- Wyświetlacz graficzny LCD nowej generacji
- Baterie wymienne podczas pracy urządzenia
- Zdalny restart i optymalizacja czasu podtrzymania dzięki 2 zarządzanym grupom gniazd
- Złącza zdalnego wł./wył. oraz zdalnego wyłączenia zasilania