

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-c1200-v2-1200w-modularny-80-gold-atx-3-0-p-288930.html>



Zasilacz C1200 V2 1200W modularny 80+ Gold ATX 3.0

Cena brutto	757,99 zł
Cena netto	616,25 zł
Numer katalogowy	KZNZXZC00000001
Kod producenta	PA-2G1BB-EU
Kod EAN	5056547202495
Moc zasilacza	1200 W
Zasilacz modularny	Tak
PFC	Aktywny
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin	2
Ilość złącz zas. 8-pin 12V	1
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	150 x 150 x 86mm
Wentylator	13.5 cm
Certyfikat 80+	80 PLUS Gold
Ilość złącz zas. SATA	8
Złącze zas. MB	24 pin
Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V	1
Gwarancja	120 mc.
Pozostałe parametry	ATX3.0 16-pin (12+4) 12VHPWR PCIe
Ilość złącz zas. MOLEX	4
Prędkość wentylatora (maks.)	2300

Opis produktu

Zasilacz NZXT C1200 V2 1200W modularny 80+ GOLD ATX3.0

Zasilacz ATX C SERIES GOLD firmy NZXT zapewnia bezpieczną, niezawodną moc, zapewniając jednocześnie optymalną wydajność i cichszą pracę. Wyprodukowane z wysokiej jakości komponentów i objęte 10-letnią gwarancją producenta, zasilacze C Series Gold ATX zapewniają zarówno spokój ducha, jak i 650, 750, 850, 1000 oraz 1200 watów czystej, niezawodnej mocy dla Twojego systemu do gier komputerowych.

Bardziej wydajny

Przy 50% obciążeniu i wysokim napięciu wejściowym wydajność konwersji energii jest wyższa o 1,5% niż 80plus Gold Standard.

W pełni modularny

Używaj w C SERIES GOLD tylko tych kabli, których potrzebujesz, aby utrzymać system w czystości i porządku. Czarny kabel w oplocie i matowe, czarne wykończenie bezproblemowo pasują do każdego stylu komputera PC.



Dokładnie przetestowane

C SERIES GOLD została zbudowana i przetestowana zgodnie z surowymi normami pod kątem bezproblemowej instalacji i stabilnej pracy. Pasuje do każdej obudowy obsługującej zasilacz ATX i obsługuje najnowsze procesory graficzne NVIDIA i AMD do serii 30 oraz serię AMD 6000.

Bardziej precyzyjny i bezbłędny

Mechanizm zabezpieczający oparty na mikrosterowniku (MCU) monitoruje prąd i napięcie oraz moc wyjściową.

Zoptymalizowany i cichy

Zasilacz C SERIES GOLD optymalizuje rozpraszania ciepła dzięki ulepszonym komponentom i zoptymalizowanej konstrukcji obwodu. Wentylator został ulepszony z 120 na 135mm. Dodatkowo wentylator PWM został wyposażony w łożysko FDB, aby zapewnić cichą pracę przy dużym obciążeniu.