

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-do-laptopa-universalny-torpedo-uni-70-65w-p-223124.html>



## Zasilacz do laptopa uniwersalny Torpedo Uni-70 65W

Cena brutto	<b>78,99 zł</b>
Cena netto	<b>64,22 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AZNATNZ00000001</b>
Kod producenta	<b>NZU-0990</b>
Kod EAN	<b>5901969408256</b>
Pozostałe parametry	<b>Zakres napięcia wejściowego: 100 - 240 V Zakres częstotliwości wejściowej: 50 - 60 Hz</b>
Przeznaczenie zasilacza ntbk	<b>sieciowy</b>
Wtyczka (rozmiar)	<b>4,0 - 1,35 mm</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Pasuje do	<b>18,5V, 7.4x5.2mm, HP 18,5V, 4.8x1.7mm, HP/ASUS/TOSHIBA 19V, 5.5x2.5mm, IBM/ASUS/DELL/TOSHIBA 19V, 5.5x1.7mm, TOSHIBA/ACER 19V, 4,0x1.35mm, ASUS 19,5V, 7.4x5.0mm, DELL 20V, 11,0x4.6mm, LENOVO 20V, 7.9x5.5mm, IBM/LENOVO</b>
Moc zasilacza ntbk.	<b>65</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>

### Opis produktu

#### FUNKcjONALNY I BEZPIECZNY

Natec Torpedo UNI-70 to uniwersalny zasilacz do laptopa idealny jako zamiennik lub dodatkowa ładowarka przydatna poza domem i w podróży.

Dzięki wymiennalnym końcówkom można dopasować go do większości dostępnych na rynku modeli laptopów i tym samym używać jedno urządzenie do laptopów różnych marek.

Dodatkowo zasilacz posiada wielopoziomowy system zabezpieczeń przeciw przepięciom, przegrzaniu, zwarceniu, zbyt wysokiemu prądowi i przeciążeniu dzięki czemu laptop i urządzenie są odpowiednio zabezpieczone.

#### UNIWERSALNY I SOLIDNY

Natec Torpedo Uni-70 posiada w zestawie 8 wymiennalnych końcówek kompatybilnych z większością laptopów o różnych napięciach wyjściowych z zapotrzebowaniem na moc do 65W.

Dzięki funkcji automatycznego wyboru prawidłowego napięcia zwiększa się bezpieczeństwo jego użytkowania.

Solidna konstrukcja i mocna obudowa odporna na przetarcia i uszkodzenia to wyróżniki Natec Torpedo UNI-70. Dzięki tym cechom produkt jest wytrzymały i będzie służył użytkownikowi przez długi czas.



---

**RODZAJE KOŃCÓWEK**

18,5V, 7.4x5.2mm, HP

18,5V, 4.8x1.7mm, HP/ASUS/TOSHIBA

19V, 5.5x2.5mm, IBM/ASUS/DELL/TOSHIBA

19V, 5.5x1.7mm, TOSHIBA/ACER

19V, 4,0x1.35mm, ASUS

19,5V, 7.4x5.0mm, DELL

20V, 11,0x4.6mm, LENOVO

20V, 7.9x5.5mm, IBM/LENOVO