Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-eaton-5sc750i-twr-750va-p-206520.html



Zasilacz EATON 5SC750I (TWR; 750VA)

Cena brutto	**1 462,99 zł**
Cena netto	**1 189,42 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0127**
Kod producenta	**5SC750i**
Kod EAN	**743172045157**
Zawartość zestawu	**Kabel USB, Przewód RS-232, Sterowniki**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**5 min**
Poziom hałasu	**40 dB**
Port RS-232	**1**
Bezpieczeństwo	**IEC 62040-1, CB Report (TUV)**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Waga	**10,40 kg**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Szerokość	**150 mm**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Wysokość	**210 mm**
Słyszalny alarm	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Głębokość	**340 mm**
Przebieg falowy	**Sinus**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 40 °C**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 35 °C**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Wysokość produktu	**210 mm**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**184 V**
Szerokość produktu	**150 mm**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**276 V**

Głębokość produktu	**340 mm**
Moc rzeczywista	**525 W**
Diody LED	**Tak**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,75 kVA**
Waga produktu	**10,4 kg**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Kolor produktu	**Czarny**
Średni czas podtrzymania	**9 min**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Moc skuteczna	**525 W**
Typ ekranu	**LCD**
Czas przełączenia	**5ms**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Rozmiar układu	**Tower**
Układ	**Tower**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Wydajność	**97%**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Kolor główny	**Czarny**
Interfejsy	**COM (RS-232), USB 2.0**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Kod producenta	**5SC750i**
Dodatkowe informacje	**Wyświetlacz LCD, Zimny start**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Moc pozorna	**750 VA**
Wtyczka	**C14 panel**
Liczba gniazd	**6 gniazd**
Certyfikaty	**CE/GS/C-Tick**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**12 min**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M