

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-energenie-eg-ups-033-desktop-twr-1200va-p-224850.html>



Zasilacz ENERGENIE EG-UPS-033 (Desktop, TWR; 1200VA)

Cena brutto	378,99 zł
Cena netto	308,12 zł
Numer katalogowy	ZSIEEEUPS0010
Kod producenta	EG-UPS-033
Kod EAN	8716309080873
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, Przepięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Czas użytkowania (max)	10 ms
Liczba wyjść typu F	2
Rodzaj obudowy	Desktop, Tower
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	220 V
Typ akumulatora/baterii	12V/7Ah
Wartość nominalna napięcia wejściowego	220 V
Kolor główny	Czarny
Zimny start	Tak
Interfejsy	RJ-11, USB typ B
Typy wyjść AC	C13 panel
Kod producenta	EG-UPS-033
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Dodatkowe informacje	Zimny start
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie, Nadmiernego rozładowania, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
Moc rzeczywista	720 W
Czas ładowania	12 h

Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1200 VA
Temperatura pracy	0-40 °C
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość gniazd sieciowych	3 x gniazdo sieciowe
Moc pozorna	1200 VA
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Liczba gniazd	5 gniazd
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Liczba baterii	2
Poziom hałasu	45 dB
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ ekranu	LCD,Wieża
Pojemność baterii	7 Ah
Wysokość produktu	220 mm
Waga	10,40 kg
Szerokość produktu	125 mm
Szerokość	220 mm
Głębokość produktu	400 mm
Wysokość	400 mm
Diody LED	Tak
Głębokość	125 mm
Waga produktu	10,8 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko
Przewody	Kabel USB
Kolor produktu	Czarny
Topologia	Line Interactive
Średni czas podtrzymania	8 min
Moc skuteczna	720 W
Kształt przebiegu sinus	Modyfikowana sinusoida
Czas przełączenia	5ms
Sygnalizacja pracy	Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD
Układ	Wieża,LCD
Maksymalne natężenie prądu	1,2 A
Napięcie baterii	12 V
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie

należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Liczba obsługiwanych baterii	2

Opis produktu

- Gwarancja: G024M