Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ever-eco-pro-w-eavrrm-001k20-rack-1200va-p-205388.html

Zasilacz Ever ECO PRO W/EAVRRM-001K20 (Rack; 1200VA)



Cena brutto	**1 342,99 zł**
Cena netto	**1 091,86 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEVEUPS0024**
Kod producenta	**W/EAVRRM-001K20**
Kod EAN	**5907683604875**
Moc rzeczywista	**780 W**
Port USB	**Tak**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,2 kVA**
Układ	**Rack**
Ilość gniazd sieciowych	**3 x gniazdo sieciowe**
Napięcie baterii	**12 V**
Frekwencja wyjściowa	**50 Hz**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Częstotliwość danych wejściowych	**50 Hz**
Zabezpieczenia	**Przepięciowe**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Liczba baterii	**2**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Rozmiar układu	**Rack**
Typ akumulatora/baterii	**12V/5Ah x 2 szt**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Krótkie spięcie**
Kolor główny	**Czarny**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Interfejsy	**USB 2.0**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Kod producenta	**W/EAVRRM-001K20**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 95%**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Moc pozorna	**1200 VA**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**

Liczba gniazd	**5 gniazd**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Pojemność baterii	**5 Ah**
Liczba faz wejściowych	**1**
Waga	**11,40 kg**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Szerokość	**485 mm**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Wysokość produktu	**88 mm**
Wysokość	**88 mm**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Szerokość produktu	**485 mm**
Głębokość	**200 mm**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Głębokość produktu	**200 mm**
Wysokość opakowania	**160 mm**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Waga wraz z opakowaniem	**12,1 kg**
Zimny start	**Tak**
Waga produktu	**11,4 kg**
Typy wyjść AC	**IEC 320**
Szerokość opakowania	**505 mm**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Głębokość opakowania	**260 mm**
Słyszalny alarm	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Przebieg falowy	**Sinus**
Topologia	**Line Interactive VI**
Pojemność stelaża	**2U**
Średni czas podtrzymania	**5 min**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Moc skuteczna	**780 W**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**264 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**184 V**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**168 V**

Czas przełączenia	**3ms**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**264 V**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M