Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-hpe-g2-mtrd-swtd-3p-11-kva-60309-intl-pdu-p9s20a-p-237611.html

Zasilacz HPE G2 Mtrd/Swtd 3P 11 kVA/60309 INTL PDU P9S20A

Cena brutto	**5 960,99 zł**
Cena netto	**4 846,33 zł**
Numer katalogowy	**NSHPESA00000256**
Kod producenta	**P9S20A**
Kod EAN	**4549821016440**
Gwarancja	**12 mc.**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Liczba faz na wejściu	**3 (400V)**
Porty zasilania wy.	**6 x IEC-C19**
Porty zasilania we.	**Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)**
Moc pozorna	**11 kVA**
Gniazda we/wy	**1 x RJ-45 (zarządzanie)**
Waga	**7.8**
Wymiary	**20,80 x 197,99 x 11,61 cm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

HPE G2 z pomiarem / przełączaniem, 3 fazy 11 kVA / 60309 5-przewodowe wyjście 16 A / 230 V (18) C13 (6) C19 / pionowe INTL PDU

- ierzone i przełączane jednostki dystrybucji zasilania (PDU) HPE G2 są przystosowane do pracy w temperaturach do 60 ° C (lub 140 ° F).
- Gniazda oznaczone kolorami w modelach jedno- i trójfazowych w celu łatwego rozróżnienia między różnymi segmentami / fazami obciążenia.
- Lokalny dostęp, monitorowanie i powiadomienia o alertach dostępne dzięki nowej technologii wyświetlania OLED.
- Spełnia normy IEC 62053-21, klasa 1 dla dokładności pomiaru mocy 1% lub lepszej.
- Możliwość pracy do 60 ° C z tyłu szafy zapewnia ciągłość zasilania w przypadku skoków temperatury szafy.
- Karta zarządzająca siecią z możliwością wymiany podczas pracy (NMC), która umożliwia dystrybucję mocy po wyjęciu karty zarządzającej, co eliminuje przestoje.

Udoskonalone opcje czujników środowiskowych w jednostkach PDU z pomiarem i przełącznikiem G2 do monitorowania temperatury, wilgotności, wtargnięcia i wycieków wody w szafie.

Wybierz opcjonalny blokowany przewód zasilający, który zapewni bezpieczne mocowanie kabla zarówno do PDU, jak i do urządzenia docelowego.

Kluczowe cechy

Zarządzanie lokalną i zdalną dystrybucją energii z dokładnością do rozliczeń

Mierzone i przełączane jednostki dystrybucji zasilania (PDU) HPE G2 obejmują lokalny i zdalny dostęp do włączania / wyłączania i pomiaru w gniazdach, zdalne ponowne uruchamianie sprzętu lub ograniczanie korzystania z gniazdka.

Zdalny dostęp i konfigurowanie każdej jednostki PDU poprzez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP, CLI lub Telnet z możliwością łączenia łańcuchowego do czterech jednostek w celu współdzielenia tego samego połączenia sieciowego i adresu IP.

Elastyczna, prosta instalacja i konserwacja

Mierzone i przełączane jednostki dystrybucji zasilania (PDU) HPE G2 mają niskoprofilową, jednoczęściową konstrukcję obsługującą wiele opcji montażu i łatwy dostęp do tylnych urządzeń w celu konserwacji.

Zainstaluj jednostki PDU obok siebie po obu stronach stelaża z wylotami skierowanymi w stronę środka stelaża w konfiguracjach o dużej gęstości.

Obsługa zintegrowanego mocowania przewodu zasilającego we wszystkich gniazdach IEC, które współpracują ze standardowymi przewodami zasilającymi.

Dodaj opcjonalny czujnik środowiskowy, który może mierzyć temperaturę i wilgotność powietrza z przodu lub z tyłu szafy, wysyłając alerty przez sieć w oparciu o progi zdefiniowane przez użytkownika.

Mierzone i przełączane jednostki dystrybucji zasilania (PDU) HPE G2 oferują zdalny dostęp poprzez pierwszą w branży obsługę PDU dla sieci 1 Gb Ethernet, która umożliwia włączanie / wyłączanie zasilania w celu zdalnego ponownego uruchamiania sprzętu lub ograniczania wykorzystania gniazdka.

Obsługuje zabezpieczenia lokalne i LDAP z wieloma poziomami dostępu, aby zapewnić większe bezpieczeństwo. Chroni przed przypadkowym przeciążeniem obwodu, zapewniając jednocześnie narzędzia do optymalizacji zarządzania energią w szafie.

Kompatybilny z szeroką gamą rozwiązań do stelaży HPE i innych firm

Mierzone i przełączane jednostki dystrybucji zasilania (PDU) HPE G2 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić pełną zgodność z szafami serwerowymi z serii Advanced i Enterprise.

Listwa PDU jest również kompatybilna z szeroką gamą stelaży innych niż HPE przy użyciu standardowych przycisków i mocowania na dziurkę od klucza.

Zaprojektowany do konfiguracji pionowych / 0U do montażu w szafie serwerowej, oferujący zarówno wymiary połowy, jak i pełnej wysokości.