Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ion-3-gold-750w-80-gold-black-p-377797.html



Zasilacz Ion 3 GOLD 750W 80+ GOLD Black

Cena brutto	**626,99 zł**
Cena netto	**509,75 zł**
Numer katalogowy	**KZFDEZ750IONG03**
Kod producenta	**FD-P-IA3G-750-EU**
Kod EAN	**7340172710257**
Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V	**2**
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin	**3**
Złącze zas. MB	**20 + 4 pin**
PFC	**Aktywny**
Ilość złącz zas. SATA	**6**
Zasilacz modularny	**Tak**
Certyfikat 80+	**80 PLUS Gold**
Moc zasilacza	**750 W**
Zabezpieczenia / filtry	**Termiczne (OTP)**
Wentylator	**14 cm**
Ilość złącz zas. MOLEX	**2**
Akcesoria w zestawie	**Zasilacz Ion 3 Gold Kable modułowe Zestaw akcesoriów (śrubki, opaski zaciskowe, naklejki z logo) Instrukcja obsługi Przewód zasilający**
Wymiary	**150 × 150 × 86 mm**
Format (zasilacze)	**ATX**
Ilość złącz zas. 12VHPWR (12V - 2x6)	**1**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wersja ATX	**3.1**
Gwarancja	**84 mc.**

Opis produktu

Ion 3 Gold dostarcza wydajną i stabilną moc w kompaktowej, w pełni modułowej konstrukcji stworzonej z myślą o nowoczesnych komputerach do gier. Zgodność z ATX12V 3.1 spełnia najnowsze standardy i wspiera podzespoły nowej generacji dzięki natywnej łączności PCIe Gen 5 (12V2×6) dla niezawodnej pracy GPU. Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem cichej pracy wykorzystuje wentylator Momentum 140 mm z łożyskiem fluidodynamicznym (FDB) oraz opcjonalny tryb ZeroRPM, który wyłącza wentylator przy niskim obciążeniu. Dzięki certyfikatowi 80 PLUS Gold, wysokiej jakości japońskim kondensatorom 105 °C Ion 3 Gold zapewnia długotrwałą wydajność i spokój.

- Zgodność z ATX12V 3.1 i obsługa skoków mocy GPU dla wyższej stabilności z przyszłymi kartami graficznymi.
- 16pin PCIe Gen 5 (12V2×6) natywne zasilanie GPU ze skróconymi pinami sense dla bezpiecznego i niezawodnego połączenia.
- Certyfikat 80 PLUS Gold wysoka sprawność i mniejsza ilość ciepła odpadowego.
- W pełni modułowa konstrukcja ułatwia montaż i ogranicza bałagan w przewodach.
- Mocny wentylator Momentum 140 mm z łożyskiem fluidodynamicznym (FDB) dla cichszej i chłodniejszej pracy.
- Tryb ZeroRPM (opcjonalny) wyłącza wentylator przy niskim obciążeniu, zapewniając niemal bezgłośną pracę.
- Elastyczne przewody UltraFlex dla łatwego prowadzenia i czystego wnętrza obudowy.
- Wysokiej jakości japońskie kondensatory elektrolityczne 105 °C dla niezawodności i długiej żywotności.