Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-line-interactive-3000va-cw-fr-3x-pl-230v-usb-rrs-232-lcd-epo-p-194762.html



# Zasilacz Line-Interactive 3000VA CW FR 3X PL 230V, USB, RRS-232, LCD, EPO

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 731,99 zł** |
| Cena netto | **1 408,12 zł** |
| Numer katalogowy | **AUPWRL2T0000016** |
| Kod producenta | **VI 3000 CW FR** |
| Kod EAN | **4260074982091** |
| Moc czynna (W) | **2100** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Czas transferu (maks.) | **6** |
| Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) | **10** |
| Napięcie | **12** |
| Architektura UPS-a | **line-interactive** |
| Typ obudowy | **Tower (UPS)** |
| Pojemność akumulatora | **9** |
| Liczba akumulatorów | **4** |
| Liczba faz na wejściu | **1 (230V)** |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%) | **2.3** |
| Czas ładowania | **4** |
| Porty zasilania wy. | **3 x typ C/E** |
| Porty zasilania we. | **IEC-C14** |
| Oprogramowanie | **ViewPower** |
| Moc pozorna | **3000 VA** |
| Zabezpieczenia / filtry | **Przeciwprzepięciowe** |
| Gniazda we/wy | **1 x EPO** |
| Waga | **20.3** |
| Wymiary | **Długość: 455 mm Szerokość: 145 mm Wysokość: 220 mm** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |

## Opis produktu

**PowerWalker VI 1100-3000 CW** to zaawansowana seria liniowo-interaktywnych zasilaczy UPS z czystą falą sinusoidalną. W połączeniu z funkcją AVR do stabilizacji napięcia, ta seria UPS zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Zaprojektowany do użytku domowego i biurowego, ten UPS zabezpieczy także bardziej wrażliwe urządzenia IT i sieciowe, a także wysokiej klasy systemy komputerowe.

Programowalne gniazda i wszechstronny wyświetlacz LCD prezentują wysoki stopień funkcjonalności i elastyczności, rzadko spotykany w innych liniowych rozwiązaniach interaktywnych. Ponadto ta seria oferuje różnorodne opcje komunikacji, takie jak komunikacja USB z oprogramowaniem lub bez oprogramowania (HID), a nawet komunikacja za pośrednictwem opcjonalnej karty sieciowej (SMNP).

- Automatyczny regulator napięcia z czystą falą sinusoidalną na wyjściu
- W pełni automatyczna i cicha praca
- Zaawansowany wyświetlacz LCD monitorujący obciążenie w watach i czas podtrzymania w minutach
- Łatwe do podłączenia dostępne zestawy akumulatorów
- Inteligentne gniazdo do komunikacji SNMP, Modubs, AS400