

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-line-interactive-3000va-cw-fr-3x-pl-230v-usb-rrs-232-lcd-epo-p-194762.html>



Zasilacz Line-Interactive 3000VA CW FR 3X PL 230V, USB, RRS-232, LCD, EPO

Cena brutto	1 873,99 zł
Cena netto	1 523,57 zł
Numer katalogowy	AUPWRL2T0000016
Kod producenta	VI 3000 CW FR
Kod EAN	4260074982091
Moc czynna (W)	2100
Waga	20.3
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Oprogramowanie	ViewPower
Porty zasilania wy.	3 x typ C/E
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	2.3
Liczba akumulatorów	4
Typ obudowy	Tower (UPS)
Napięcie	12
Czas transferu (maks.)	6
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Wymiary	Długość: 455 mm Szerokość: 145 mm Wysokość: 220 mm
Gniazda we/wy	1 x EPO
Moc pozorna	3000 VA
Porty zasilania we.	IEC-C14
Czas ładowania	4
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Pojemność akumulatora	9
Architektura UPS-a	line-interactive
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	10
Gwarancja	24 mc.

Opis produktu

PowerWalker VI 1100-3000 CW to zaawansowana seria liniowo-interaktywnych zasilaczy UPS z czystą falą sinusoidalną. W połączeniu z funkcją AVR do stabilizacji napięcia, ta seria UPS zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Zaprojektowany do użytku domowego i biurowego, ten UPS zabezpieczy także bardziej wrażliwe urządzenia IT i sieciowe, a także wysokiej klasy systemy komputerowe.

Programowalne gniazda i wszechstronny wyświetlacz LCD prezentują wysoki stopień funkcjonalności i elastyczności, rzadko spotykany w innych liniowych rozwiązaniach interaktywnych. Ponadto ta seria oferuje różnorodne opcje komunikacji, takie jak komunikacja USB z oprogramowaniem lub bez oprogramowania (HID), a nawet komunikacja za pośrednictwem opcjonalnej karty sieciowej (SMNP).

- Automatyczny regulator napięcia z czystą falą sinusoidalną na wyjściu
- W pełni automatyczna i cicha praca
- Zaawansowany wyświetlacz LCD monitorujący obciążenie w watach i czas podtrzymania w minutach
- Łatwe do podłączenia dostępne zestawy akumulatorów
- Inteligentne gniazdo do komunikacji SNMP, Modubs, AS400