

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-mitsu-19v-2-1a-5-5x3-0-pin-40w-do-samsung-p-279043.html>



Zasilacz Mitsu 19v 2.1a (5.5x3.0 pin) 40W do Samsung

Cena brutto	79,99 zł
Cena netto	65,03 zł
Numer katalogowy	ZM/SAM1921
Kod producenta	2722
Kod EAN	5902687188987
Wymiary	88 x 36 x 26 mm
W zestawie	zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
Gwarancja	24 miesiące + 6 miesięcy**dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
Opis dodatkowy	Jak dobrać odpowiedni zasilacz? : Parametry zasilania DC (direct current - prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT - napięcie V (wołty) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na
Wejście	AC 100-240V
Wyjście	19V 2.1A
Zamiennik	0335A1960, 0335C1960, 504030-015, 504030-016, A10-090P1A, AA-PA0N90W/E, AA-PA2N40W, AD-4019, AD-4019R, AD-4019S, AD-6019, AD-6019(A), AD-6019(V), AD-6019A, AD-8019, AD-9019S, ADP-40MH, ADP-40MH AB, ADP-40MHAB, ADP-40NH, ADP-60ZH A, AD
Moc	40W
Certyfikat	CE, FCC, RoHS
Kabel zasilający	3 pin
Stan	nowy
Wtyk	5.5 x 3.0 mm
Zabezpieczenie przed	przebiegiem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym

Opis produktu



BODY { FONT-SIZE: 9 pt;}TABLE { FONT-SIZE: 9 pt;}

Nowy zasilacz do laptopa Acer marki Mitsu wyposażony został w **filtr ferrytowy** oraz w **doskonałe zabezpieczenia** chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Acer skierowane są do najbardziej **wymagających użytkowników**, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane **certyfikaty**: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.

JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarcowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.

W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.