Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-modulowy-dps-500a-redundant-power-supply-156w-p-264538.html



Zasilacz modułowy DPS-500A Redundant Power Supply 156W

Cena brutto	**2 126,99 zł**
Cena netto	**1 729,26 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISOZ0000001**
Kod producenta	**DPS-500A**
Kod EAN	**790069409707**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Waga	**1.51**
Szerokość	**172**
Wysokość	**43**
Głębokość	**257**
Pozostałe parametry	**Rozmiar panelu: 196 x 52 mm Zakres napięcia wejściowego: od 90 do 264 V AC Częstotliwość wejściowa: 47 do 63 Hz Maksymalny prąd wejściowy: 1A przy 240 V AC Maksymalny prąd rozruchowy: 60 A przy 230 V AC Wydajność: 75% Temperatura pracy: 0 do 50 °C (32 do**

Opis produktu

Modułowy, nadmiarowy zasilacz DPS-500A

Nadmiarowy zasilacz DPS-500A zaprojektowano z myślą o zaspokojeniu wymagań na moc w ethernetowych i gigabitowych przełącznikach D-Link. To zewnętrzne urządzenie w solidnej metalowej obudowie wyposażone w gniazda do podłączenia zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym oraz wewnętrznego zasilacza przełącznika. DPS-500A to niedrogie rozwiązanie problemu awarii wewnętrznego zasilania przełącznika Ethernet, co może przełożyć się nie tylko na odcięcie od zasilania przełącznika, ale także urządzeń podłączonych do jego portów bądź nawet całej sieci. Nadmiarowy zasilacza wspiera pełną moc wyjściową przełącznika, co maksymalizuje dostępność zasilania urządzenia przełączającego.

Zapasowe nadmiarowe zasilanie
Każdy nadmiarowy zasilacz D-Link został wyposażony w zintegrowany obwód wykrywający, który stale monitoruje wewnętrzne zasilanie przełącznika. Zostaje on uruchomiony natychmiast w przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu. To umożliwia nieprzerwaną pracę przełącznika LAN oraz podłączonych do niego urządzeń. W efekcie przekłada się to na niezawodną infrastrukturą sieciową oraz stanowi zabezpieczenie sieci przed wyłączeniem spowodowanym awarią zasilania pojedynczego urządzenia sieciowego.

Wygodne wdrożenie
Wdrożenie nadmiarowego zasilacza nie wymaga żadnych zmian w konfiguracji przełącznika LAN. Każde urządzenia z serii DPS wyposażono w uniwersalny wewnętrzny zasilacz, który można podłączyć do dowolnego źródła prądu zmiennego od 90 V do 264 V, od 47 Hz do 63 Hz przez standardowy kabel zasilający.

Modułowy nadmiarowy zasilacz
DPS-500A to modułowy zasilacz nadmiarowy, który może pracować jako niezależny zasilacz lub w szafie DPS-800. Obudowa

przeznaczona jest do montażu w standardowym 19-calowym stelażu. W obudowie jest miejsce dla kilku zasilaczy, które można podłączyć do przełączników zamontowanych w tej samej szafie.

Obudowa do montażu typu rack
Obudowa DPS-800 może pomieścić dwa moduły DPS-200A. Dzięki temu można oszczędzić miejsce z jednoczesnym użyciem czystego okablowania. Wszystkie nadmiarowe zasilacze w obudowie, które są bezpośrednio połączone ze źródłami zasilania, można wymieniać podczas pracy.